4-6T 混合离子混床 除盐设备

产品名称	4-6T 混合离子混床 除盐设备
公司名称	富阳华亨实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 规格:DN40 工作压力:0.3~0.6（Mpa）
公司地址	浙江省杭州市富阳市东洲街道木桥头村
联系电话	0571-23298090 15715733082

产品详情

阴阳离子交换器：

阴阳离子交换器称为复床；他是将阴离子和阳离子放在不同的罐体内，阳离子除去水中的阳离子，置换出的氢离子然后和阴床置换出的氢氧根离子中和呈中性，达到除盐的目的。

混合离子交换器：

混合离子交换器又称为混床，是将阴、阳离子交换树脂，按一定的混合比例装填在同一个离子交换器内，由于混合离子交换后进入水中的h离子与oh离子立即生成电离度很低的水分子，可以使交换反应进行得十分彻底。混床一般设置于一级复床之后，用于对水质的进一步纯化处理。当水质要求不高时，也可以单独使用。混床内阴树脂在上阳树脂在下。一般阳、阴树脂装填的比例为1：2，可按不同树脂酌情考虑选择。

混合离子交换器适用于初级纯水的进一步精制，一般设置于阴、阳离子交换器后，也可设置在电渗析或反渗透后串联后使用，当进水口水质在一般含盐量下，出水量可降至0.1mg/l以下，含硅根≤0.05mg/l，电阻率≤1mω.cm。处理后的高纯水可供高压锅炉、电子、医药、造纸、化工等工业部门应用。

型号	直径	桶体净高	设备总高	进/出水口	参考流量（t/h）	阳树脂（kg）	阴树脂（kg）
leh-300	φ300	2200	2810	dn32	1	30	55
leh-400	φ400	2200	2860	dn40	2	50	100
leh-500	φ500	2200	2910	dn40	4	85	150

leh-600	φ600	2200	3120	dn50	6	120	220
leh-700	φ700	2200	3170	dn50	7	160	300
leh-800	φ800	2200	3220	dn65	10	210	390
leh-900	φ900	2200	3270	dn65	13	270	500
leh-1000	φ1000	2200	3370	dn65	15	330	610
leh-1200	φ1200	2200	3470	dn80	22	480	880
leh-1400	φ1400	2200	3450	dn80	30	650	1200
leh-1500	φ1500	2200	3500	dn100	35	750	1380
leh-1600	φ1600	2200	3525	dn100	40	850	1570
leh-1800	φ1800	2200	3600	dn100	50	1080	1980
leh-2000	φ2000	2200	3750	dn125	60	1330	2450
leh-2200	φ2200	2200	3900	dn125	75	1620	2970
leh-2400	φ2400	2200	4050	dn125	90	1920	3530
leh-2500	φ2500	2200	4100	dn150	100	2090	3830
leh-2600	φ2600	2200	4150	dn150	105	2260	4140
leh-2800	φ2800	2200	4250	dn150	120	2620	4800
leh-3000	φ3000	2200	4350	dn200	140	3000	5510
leh-3200	φ3200	2200	4450	dn200	160	3420	6270

1. 我们提供完整的产品操作说明书（需要说明书的可与客服联系，没说的一般产品内不放说明书）及免费的电话指导安装，如客户要求上门安装调试，则需另外收取调试费。

2. 我厂出售的所有产品保修期为一年（配件除外）。

3. 在接到设备故障信息后，大型设备10个工作日内赶到现场并解决问题，小型设备一般由客户送修，或者可以选择快递或物流运输到我们公司进行维修。

4. 用户可以通过电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。

5. 在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务；

a. 由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏；

b. 由于操作不当而造成的故障或损坏；

c. 由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。

1. 本店所销售的所有产品皆为本公司直接生产的，是全新未使用过的合格正品。

2. 资料中所承诺的质量、规格、参数、性能等。符合国家iso质量认证体系，并提供产品技术资料。

3. 购机者如发现产品与贵公司要求不符或质次、损坏等问题，我方立即无条件负责补齐、更换或赔偿。

4. 您在购买商品前可就商品参数、质量、规格等具体问题通过旺旺、qq等方式或直接手机和我联系，产品价格以客服报价为准。

5. 决定购买商品后请拍下商品、支付款项后，请提供您详细的地址和联系电话。已便送货时及时联系您。如您选择线下支付，签订合同交付30%预付款，发货当日交付70%余款，

6. 买家付款后，仓库有现货的一般将在1-2天内发货，如遇特殊情况会提前告知，如是定制产品，发货时间延后7-20天。

7. 本店发货默认佳吉物流，其它物流有德邦、天地华宇、安能物流等。需发指定物流请联系我们客服人员。

8. 买家收货您一定注意在当场验收包裹内的物品数量、配件是否齐全；商品外观是否有明显的因摔、撞、挤、压引起的损伤。确认无误后再签收，如有破损，请勿签收，并及时和我们客服人员联系。

9. 收到货后请及时确认并给予评价。谢谢您的合作。

10.当您的产品安装时，您可以随时电话联系我们，我们将为您做全程安装、调试指导。

11.本店不支持免费寄样，如需看样请按商品价格酌情收费。

联系人：小何

手 机：15715733082

q q：1817676551

电 话：0571-23298090

传 真：0571-23298080

地 址：浙江省杭州市富阳市东洲街道木桥头

富阳华亨实业有限公司坐落于素有“ 上有天堂，下有苏杭之称的杭州富阳市，毗邻杭新景高速公路东洲岛出口，风景秀美、交通便捷。华亨实业始建于1990年，数十年来始终专注于水处理设备及流体控制设备制造领域。近些年来在国内外水处理事业的蓬勃发展态势下，公司经历了行业的迅速发展期，资金实力以及综合竞争得到了大幅度提高，逐渐完成了对行业优质企业的部分资产、技术人才的收购以及自身设备工艺的更新与完善。现已成为江浙泸地区最具规模与实力的水处理设备以及流体控制设备领域专业制造商。

本产品的加工定制是是，规格是DN40，工作压力是0.3~0.6（Mpa），工作温度是1~60（°C），直径是500（mm），高度是2910（mm），设计产水量是4-6（t/h），阴树脂是150kg，阳树脂是85kg