

# 不锈钢污水提升器、耦合器、自动耦合装置

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢污水提升器、耦合器、自动耦合装置        |
| 公司名称 | 南京沃克尔环保设备有限公司              |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 | 别名:水泵耦合器<br>材质:铸件<br>品牌:兰江 |
| 公司地址 | 江苏南京市六合区程桥工业园              |
| 联系电话 | 86 025 57653626            |

## 产品详情

### 排污泵耦合装置

产品特性：自动耦合装置,排污泵自耦装置,gak耦合装置,排污泵耦合装置

产品简介：排污泵耦合装置包括耦合器、耦合法兰、导杆、上固定板，在耦合底座与耦合滑板的接触面上开有环形凹槽，凹槽上紧密固定有软密封垫。采用上述结构，使耦合滑板和耦合底座的耦合接触面被环形密封凹槽密封牢固

### 排污泵耦合装置优点：

1.使用自动耦合装置后，安装检修方便。在没有自动耦合装置的情况下固定式安装，如遇到水泵故障检修人员需下水拧开螺丝，起吊水泵进行检修，或用其他小泵把水抽完人下去检修，如果水质很脏，人就很难下得去，这时检修就遇到了很大困难。但装了gak型潜水排污泵的自动耦合装置后，需要起吊时，人可以不需要下水拧开螺丝，直接提升水泵即可，检修完毕后顺着导轨下去就能实现水泵与管路的密封，从而水泵正常运行。小型的排污泵可以自由安装,大型的排污泵一般都配有自动耦合装置可以进行自动安装,安装及维修相当方便。

2. 排污泵耦合装置的自动耦合装置结构紧凑、占地面积小。排污泵由于潜入液下工作,因此可直接安装于污水池内,无需建造专门的泵房用来安装泵及机,可以节省大量的土地及基建费用。

### 排污泵耦合装置概述

一种潜水电泵出水法兰与出水管路系统自动对接的自动耦合装置，由潜水电泵出水法兰、附加耦合法兰和出水管座进口法兰组成，在附加耦合法兰和出水管座进口法兰的两侧各有一对楔卡且楔点的位置在法兰的水平中心线附近。当潜水电泵从水坑上方降落时，附加耦合法兰两侧的楔卡和出水管座进口法兰两侧的楔卡就卡到一起，在潜水电泵自重和楔卡斜面的作用下，两个法兰面紧紧地贴在一起，就好比两个法兰的两侧用两个螺栓上紧了一样，潜水电泵的水压再大也不能推开法兰面而大量漏水。当潜水电泵从

水坑内往上提起来时，两对楔卡能够沿斜面方便的脱开，从而实现自动耦合装置的功能。它可以在方便潜水电泵自动装拆的同时，解决耦合的两个法兰之间大量漏水的问题，从而节约能源。

## 排污泵耦合装置尺寸图

排污泵耦合装置的组成：

排污泵耦合装置的自动耦合装置，包括耦合器、耦合法兰、导杆、上固定板，在耦合底座与耦合滑板的接触面上开有环形凹槽，凹槽上紧密固定有软密封垫。采用上述结构，使耦合滑板和耦合底座的耦合接触面被环形密封凹槽密封牢固。

排污泵耦合装置自动耦合装置一般根据使用环境的不同，我公司开发了铸铁型潜水排污泵自动耦合装置和不锈钢型潜水排污泵自动耦合装置。自动耦合装置导轨也可以定做成焊管、无缝钢管、不锈钢管。起吊时如需用到导链也可定制钢制导链与不锈钢导链。

## 排污泵耦合装置参数表

| 名称      | 型号      | 口径(mm) |
|---------|---------|--------|
| 排污泵耦合装置 | gak-25  | 25     |
| 排污泵耦合装置 | gak-32  | 32     |
| 排污泵耦合装置 | gak-40  | 40     |
| 排污泵耦合装置 | gak-50  | 50     |
| 排污泵耦合装置 | gak-65  | 65     |
| 排污泵耦合装置 | gak-80  | 80     |
| 排污泵耦合装置 | gak-100 | 100    |
| 排污泵耦合装置 | gak-125 | 125    |
| 排污泵耦合装置 | gak-150 | 150    |
| 排污泵耦合装置 | gak-200 | 200    |
| 排污泵耦合装置 | gak-250 | 250    |
| 排污泵耦合装置 | gak-300 | 300    |
| 排污泵耦合装置 | gak-350 | 350    |
| 排污泵耦合装置 | gak-400 | 400    |
| 排污泵耦合装置 | gak-500 | 500    |
| 排污泵耦合装置 | gak-600 | 600    |

兰江泵业订货须知：1、订货前请确认产品型号、流量、扬程、功率、材质、具体使用环境等；如果需要兰江泵业代为选型时，请提供详细的使用环境和技术要求，以便帮您选择最合适的产品；当使用的场合非常重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们丁菲泵业的技术专家为您审核把关。2、用户在订购产品时，请详细填明订货单位，收货单位，付款单位的名称，通讯地址（包括所在省、市、地、区县、街、号），电话，传真，开户行，帐号及代表人。切勿省略。3、订购所有本厂产品均实行款到发货。4、订购兰江泵业产品的客户，本公司代办物流发货，如需特殊要求请注明；办理汽车直运的，全国省会城市均可在发货后二至五天内到货。其它地区如江苏、河南、湖南、湖北、四川、安徽、江西、河北、广东、福建、广西、辽宁、山西可汽车直运到部份地级城市。（详情请电话联系确认）公司十分注重服务问题，为了达到用户满意的产品标准我们必须同客户肩并肩地分享经验、信息、承诺、目标，以合作关系开发优质产品

本产品的别名是水泵耦合器，材质是铸件，品牌是兰江，型号是GAK-50，用途是水泵固定式安装，规格是GAK-50