

斯频德填料|pvc冷却塔填料|pvc淋水片规格：850*1000mm

产品名称	斯频德填料 pvc冷却塔填料 pvc淋水片规格：850*1000mm
公司名称	北京斯频德科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	别名:冷却塔填料 材质:pvc 品牌:斯频德
公司地址	北京市大兴区黄村镇黄村西里44号楼1单元501室
联系电话	15210561752 13683133610

产品详情

我公司生产的冷却塔填料全部为原生片材吸塑成型，其使用寿命均不低于5年以上，其生产冷却塔填料亲水性好、通风阻力小表面呈现粗糙、较光滑平面的填料亲水性好，吸水率小于0.015%，使更多的水流形成薄膜，而不溅落，使水和空气更充分地接触同时使水与空气在流动时表面扰动大。填料组装后入风面是导流器，有良好的均布风效果，提高并稳定了水气的热交换强度。入风端倾斜30°角，有效地降低了漂水损失。在填料末端设置有按撞击分离法设计的收水器，使漂水损失有效控制在十万分之五以内，安装方便，易清洗，运输方便该散热填料采用粘接或悬挂式，安装简便，便于清洗，且成功解决了因大量附着积垢、自重而产生变形且变形后积垢更加严重、难于清洗的问题。填料阻燃性能好，经检测：阻燃氧指数指标大于40。结构设计有导流作用，具有良好的均匀布风效果，提高并稳定了水气的热交换强度，入风端倾斜30度角，有效的降低了漂水损失。精确的定位等间距组合，便于与水流垂直于表面形成大面积的流动水膜，促成大气流的接触面，自带式的百叶进风成型于填料上，使填料内气水比的分配均匀合理，独特高效的除水器与填料模塑一体，有效将湿热空气中的水滴脱除重新回到塔内，大大降低了漂水损失。飘水损失率小于0.001%。

本产品的别名是冷却塔填料，材质是pvc，品牌是斯频德，型号是850*1000mm，用途是散热