

行车式刮泥机专家、随时随地过来考察都有大量设备在制造中！

产品名称	行车式刮泥机专家、随时随地过来考察都有大量设备在制造中！
公司名称	宜兴市海承环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 污泥处理设备种类:刮泥机 处理量:0-10000 (T/h)
公司地址	宜兴市和桥镇永兴村
联系电话	13003344449 15852683008

产品详情

hg行车式刮泥机

hg行车式刮泥机适用于给排水工程中平流式沉淀池，将沉降在池底的污泥刮集至集泥槽，并将池面的浮渣撇向集渣槽。可根据用户的要求设置浮渣刮板。按水流方向，可分为逆向刮泥逆向排渣和逆向刮泥同向排渣方式。刮泥机构在不刮泥回程时刮泥耙全部抬起。当回到刮泥的起始位置时，刮泥耙落下，这样周而复始的工作。

一、工作原理

本机由行车桁架、驱动装置、刮板升降机构、程序控制及限位装置等组成。动力线及信号线的收放装置可按用户的要求提供电缆卷筒、滑触线及滑线装置。

hg型行车式刮泥机使用于逆流平流式沉淀池及沉砂池中污泥、砂的机械排除，多用于初次沉淀池，逆流刮泥。刮泥机构在不刮泥回程时刮泥耙全部抬起。当回到刮泥的起抬位置时，刮泥耙落下。

二、设备示意图

三、主要参数表

参数	池宽 (m)	池深 (m)	行走速度 (m/min)	功率 (kw)	池长
型号					
hg3000	3	3.5-3	0.6-1.2	2.15	用户自定

hg4000	4	3.5-4	0.6-1.2	2.75	用户自定
hg5000	5	4.5-7	0.6-1.2	3.55	用户自定
hg6000	6	4.5-7	0.6-1.2	3.55	用户自定
hg7000	7	4.5-7	0.6-1.2	4.55	用户自定
hg8000	8	4.5-7	0.6-1.2	4.55	用户自定
hg9000	9	4.5-7	0.6-1.2	4.55	用户自定
hg12000	12	4.5-7	0.6-1.2	5.55	用户自定

四、定货须知：

订货时用户单位需提供相应的土建预埋件，及标高尺寸。

也可以根据用户提供的要求定制。

以上设备可以根据用户要求，由我方提供土建预埋件尺寸图。

五、车间一角

本产品的加工定制是是，污泥处理设备种类是刮泥机，处理量是0-10000（T/h），品牌是海承，型号是HG，总功率是5（kw），池径是1-15米（m），池深是1-7m（m），规格是7000