

太阳能路灯 20W led人体感应路灯 工厂 一体化太阳能路灯

产品名称	太阳能路灯 20W led人体感应路灯 工厂 一体化太阳能路灯
公司名称	深圳市闪光辉科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:SH 型号:SHTY-220
公司地址	深圳市宝安区西乡街道九围社区洲石公路564号
联系电话	13714635576

产品详情

太阳能路灯 20w led人体感应路灯 工厂直销 一体化太阳能路灯

太阳能道路灯 太阳能一体化led路灯参数及图片说明

一、产品主要特点1、一体化设计，无需拉线，安装极其方便，提供多种安装方式，灯柱就地取材，可以铁柱，木头，竹子，塑料等，成本低；2、采用太阳能供电，led照明，二者的完美结合，节约电能，保护地球资源；3、采用大容量长寿命磷酸铁锂电池，理论使用寿命5年，高温特性好，使用寿命长，确保整个产品的使用寿命；4、防雨结构，安全可靠；5、采用合金材料作为结构主体，具有良好的防锈、防腐蚀功能；6、产品带有分段的功率控制，在下半夜人少时，降低亮度，有效节省能量，提高产品实用性；

二、产品主要参数

一体化太阳能庭院灯(20w)		型号: shty-220
太阳能电池板	最大功率	18v50w (高效单晶硅)
	使用寿命	25年
电池	类型	锂电池
	使用寿命	5年
led灯(带人体感应器)	最大功率	12v 20w

	led芯片品牌	台湾晶圆高亮度
	流明(lm)	2000-2200lm
	使用寿命	50000小时
	发光角度	120 °
充电时间	太阳能充电	7小时 (强烈太阳光)
放电时间	全功率	>20小时
	省电模式	>40小时
工作温度	单位()	-30 ~+70
色温	单位(k)	6000k
安装高度	单位(m)	5-6m
两灯间距	单位(m)	18-20m
灯的材质	铝合金	
认证	ce / rohs / ip65	
保修期	2年	
包装和重量	产品尺寸	920*330*140mm
	产品净重	12.5kg
	包装盒	中性纸箱
	包装尺寸	950*410*210mm
	装箱	1套/箱
	毛重	15 kg
集装箱	20尺柜	/375
	40尺柜	/792

三：使用方法

本产品使用简单，采用一键式，只要把开关打开就行，产品就能正常工作，不需要进行调节。

四、注意事项

- 1、如果没有本公司技术人员指导，不要自行拆开产品；
- 2、产品安装时，尽量避开树木，建筑物等遮挡；

一.一体化太阳能路灯的好处：

1.由于是将高效率的太阳能电池板，5年超长寿命的锂电池（混合动力汽车使用的电池是同种类型，注意是驱动汽车的电池不是启动的电池），高光效的led和智能控制器，pir人体感应模组，防盗安装支架等集中于一体的太阳能路灯。一体化太阳能路灯的好处就是安装简单，重量轻便，一般两个工人在不使用重型设备和工具的情况下，只需要一个扳手只要5分钟即可完成安装。二.一体化太阳能路灯的工作原理：

传统的太阳能灯工作原理基本是一样的，只是一体化太阳能路灯不同的是，它有灯头、电池板、蓄电池、控制器系统，控制系统控制充放电模式。如果所有集成到一个灯头里面，铅酸的蓄电池就会更换成锂电池，安装简便，重量轻。三.一体化太阳能路灯价格贵吗？

1. 一体化太阳能路灯最大的优势就是节省昂贵的安装施工和调试，以及产品运输费用，通常只有传统灯的1/5的成本既可，如果是出口国外，只需传统分体太阳能路灯的1/10. 2. 一体化太阳能路灯具备5年超长寿命，是全球首创锂电池管理控制技术，对比两年就需要更换的一些普通电池产品，一体化太阳能路灯今后的售后服务和部件更换的费用可大大降低，通常在5年内不需要更换电池或维护，即便在5年后需更换时，由于采用了独特的产品结构，在不需技术支持和工程师的指导下，用户只需几分钟就可以完成更换。至于说一体化太阳能路灯的价格贵吗？我们不能单纯的对比产品的成本价格，而是需要考虑除产品成本以外的综合成本，包括运输费用，安装调试费用，售后服务费用，维护维修的方便等等。

本产品的加工定制是是，品牌是SH，型号是SHTY-220，类型是太阳能庭院灯，防护等级是IP65，光源类型是LED灯，额定功率是20（W），电压是12（V），日照时间是6（h），外形尺寸是920*330*140（mm），寿命是50000（h），用途是公园，广场，花园，小区