

# ZRY-30A 首能

产品名称	ZRY-30A 首能
公司名称	重庆首能科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:首能 型号:ZRY-30A
公司地址	重庆市渝中区桂花园68号1幢1单元26层6号
联系电话	13883188661

## 产品详情

### zry-30a润滑油高效真空滤油机

#### 工作原理：

滤油机工作时，污染油液在外界大气压真空吸进的作用下，经入口进入预热加温到初滤器，大颗粒杂质被滤出，含有微粒杂质进入二级精过滤器，对微粒杂质进行再次过滤的油液经高加热后，然后进入真空罐，流过特制发散装置，该发散装置使单位体积和油液产生巨大的表面面积，让污染油液暴露于相对湿度很低的环境中，从而清除油中的水，空气和气体。蒸发的水蒸气、气体所形成的混合气体通过冷凝器被冷凝成液体，一同进入贮水器，剩余的气体被真空泵抽出。除去水份的油液被排油泵输入高精滤器除去微粒杂质即为净化油，完成整个油液的净化过程。

#### 用途与功能：

主适用于电力、石油、化工、矿山、冶金、仪器、机械、制造等工矿部门，对污染劣化的各种工业废油的净化再生，例如：机械润滑油、液压油、冷动机油、齿轮油、导热油、压缩机油、机油等，并可以进行真空注油；该机具有去除油中的水分、破乳化、脱气、脱酸、除泡沫、高效清除油中的机械杂质等。

#### 特点：

该机设计人性化，整机体积小，轻便，移动灵活和操作简单方便，整机自动化程度高，控制安全，先进，合理；该机设置有独特的风冷、油冷或水冷技术，先进的油位自动补偿控制仪彻底解决了滤油机普遍存在油泵空载和跑油现象，并装有压力自动控制器，超压自动报警停机，缺油保护自动报警停机等系统，可在线运行实行人机分离，联锁保护装置，运行安全可靠。

#### 技术参数：

技术参数	单位/型号	zry-6a	zry-10a	zry-20a	zry-30a	zry-50a	zry-100a	zry-150a	zry-200a	zry-300a
额定流量	l/h	360	600	1200	1800	3000	6000	9000	12000	18000
工作压力	mpa	0.4								
工作真空泵	mpa	-0.070 ~ -0.095								
恒温控制范围		20 ~ 90								
总功率	kw	6	10	15	26	35	70	100	115	135
水份	ppm	80								
破乳化度	min	15 ~ 30								
机械杂质	%	无								
颗粒度	moog	5级								
闪点		符合gb/t3536								
外观	目测	透明								
进(出)口管径	寸	0.6	0.6	1	1	1.2	1.5	1.5	2	2.5
使用电源	v	380								
设备重量	kg	180	220	280	350	500	1000	1200	1500	1800
外型尺寸	长mm	900	1000	1100	1200	1300	1400*	1500	1800	2000
	宽mm	600	700	800	900	900*	1000	1100	1200	1300
	高mm	1000	1100	1100	1300	1500	1750	1800	1900	1900

## 首能滤油机选型目录

zry系列真空润滑油滤油机

zjy系列变压器及绝缘油专用真空滤油机

zty系列透平油专用真空滤油机

zzy系列轧制油专用真空滤油机

zly系列磷酸酯抗燃油专用真空滤油机

zfy系列防爆型真空滤油机

zsy系列双级式真空滤油机

zy系列高效多功能真空滤油机

jm系列精密过滤/jyj系列计量式精密过滤加油机

ly系列板框压力式滤油机

sz系列手提携带式滤油机fl系列油分子再生过滤机

Is系列全自动滤水器

重庆首能科技发展有限公司

电话：023-86665368

24小时服务热线：13883188661

传真：023-86665313

网址：[www.sone168.com](http://www.sone168.com)

邮箱：[cqsnlyj@163.com](mailto:cqsnlyj@163.com)

本产品的加工定制是是，品牌是首能，型号是ZRY-30A，产品用途是工业滤油机，产品别名是油净化设备，节油设备类型是工业节油