

快速燃气蒸气机-----蒸气快速发生器

产品名称	快速燃气蒸气机-----蒸气快速发生器
公司名称	安阳市北关区鸿远燃具经营部
价格	.00/个
规格参数	类型:双燃料蒸汽发生器 出口压力:低压 燃烧方式:层燃炉
公司地址	北关区人民大道长城小区东
联系电话	86-03723680754 13523318832

产品详情

类型	双燃料蒸汽发生器	出口压力	低压
燃烧方式	层燃炉	循环方式	辅助循环锅炉
品牌	美好	燃料耗量	2.2/小时
功率	32KW	蒸汽产量	0.4---0.8L
有效水容积	16/分钟	重量	54KG
用途	蒸饭.蒸制食物.高温消毒	最高温度	120度
尺寸	-----	工作电压	AC220/50HZ
结构形式	壁挂式		

产品规格	32kw蒸气机		
所用气量（液化气）	2.2公斤/小时		
最高温度	120		
蒸柜容积	0.4l		
最大进水量	16l/分中		

主要特点

1、开机后5秒钟即出蒸汽，温度快速升温至105℃，快速方便节省时间。产品选用新型耐高温铜合金材料制成，无胆式内部结构科学合理，采用双层板式聚热交换器，将水的汽化过程分为2个物理阶段，冷水流过即成高温高压的蒸汽，大大缩短汽化过程，燃料热吸收率提高到99%以上。开机点火后，5秒钟后出蒸汽，温度达105℃。与传统的水箱式蒸箱（柜）相比，从点火升温到产生蒸汽需要15-40分钟，大大缩短了燃烧时间，不仅可以节省大量燃料，而且方便操作者更好地控制蒸制过程。比之目前市场上同类产品的90秒或180秒出蒸汽，该产品仍具有相当的技术优势。

2、燃料节省率达60%，由于采用了无胆式结构、双层板式聚热器，将机械做功与高效热吸收相结合，大大改善了吸热形式，提高吸热效果，产品与传统的水箱继热式蒸具相比，燃料节省率高达60%。

3、设有10重安全保护装置，具有操作方便、安全系数高、产品寿命长等特点，该产品全自动化操作，

无须明火点火。

4、可选用多种燃料品种使用，快速节能蒸汽机可使用液化石油气、天然气以及人工煤气，能够快速连续、大量地产生高温蒸汽。

5、适用于大型食堂、酒店的蒸作之用。该产品由于具点火产汽时间短，产生的蒸汽量大，可连续长时间工作等特点，适用蒸制时间长，而且需要频繁启动的场的。如大型食堂、酒楼等。操作人员可以根据需要随时控制点火时间，及蒸汽量的大小，蒸制食物等。