

上曼电气连接器 湖北连接器插头 5芯125A 400V

产品名称	上曼电气连接器 湖北连接器插头 5芯125A 400V
公司名称	南曼（上海）电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:MANLAKIS 型号:TYP-1454
公司地址	上海上海市松江区新桥工业园区
联系电话	86 021 32099202 13371985871

产品详情

温馨提示：以下工业插头及案列图片非专业拍摄，像素不是很好望亲们见谅！另由于本公司产品种类繁多，其他订货型号欢迎您来电垂询，严先生13371985871；该商城内所标注的价格不是最终价，成交价以最终报价为准！

尺寸参数

材质及特性

- 1.外壳：连接器插头系列产品外壳都采用进口优质塑料（尼龙）制造，其正常使用情况下可达到90 不变形，-40 技术指标不改变。
- 2.塑料芯件：连接器插头、插座系列产品芯件都采用防火塑料（尼龙）材料。在正常环境工作下可耐温120 。在阻燃试验（850 灼热丝）中，无可见火焰，无持续辉光，绢纸不起火，撤掉灼热丝后30秒内火焰熄灭，辉光消灭。
- 3.插针、插套：采用优质进口铜材，具有良好的接插功能以及防腐蚀功能。过流、耐压均达到国家先进水平。

标准规格划分

- 1、根据iec60309标准（国际电工组织标准）和中国（gb标准）按电流来分，分为16a，32a，63a，125a。
- 2、根据美国ul标准电流规格为20a，30a，60a，100a。
- 3、各种规格间的兼容性iec和gb标准的16a产品兼容美国ul标准20a工业插头插座产品iec和gb标准的32a产品兼容美国ul标准30a工业插头插座产品iec和gb标准的63a产品兼容美国ul标准60a工业插头插座产品iec和gb标准的125a产品兼容美国ul标准100a

外观颜色和电压区别

- 1、蓝色表示电压是230v的产品，地线一般是9点钟方向。
- 2、红色表示电压是400v的产品，地线一般是6点钟方向。
- 3、通体白色的产品表示50v的超低压产品。
- 4、以上三种都是比较常规的颜色，其他颜色需要订做。

极数划分：一般常规极数有三种：3芯，4芯，5芯。

企业介绍

南曼(上海)电气有限公司专业生产工业插头插座，小型断路器，插座带开关，南曼工业插头，防水工业插头，装置插头，低压插头，大电流插头，防爆插头，工业防水连接器,重型工业连接器,工业插座连接器,工业连接器,工业电源连接器,工业防水插座，插头插座，工业用插座，防水工业插座，南曼插座,南曼组合插座箱,塑料插座箱,检修电源箱,电源检修箱,不锈钢箱体,金属插座箱配电箱（柜）南曼检修箱,便携式插座箱,阶梯式插座箱,不锈钢组合箱,塑料组合箱,负荷隔离开关等工业防水电气领航。

认证证书

订购事项

如遇到阿里上没能及时回应，请致电或留言，我们会在第一时间处理！

单位名称：南曼（上海）电气有限公司

联系人：严先生

tel：13371985871

qq:2848582376

官网:www.manlakis.com

本产品的加工定制是是，品牌是MANLAKIS，型号是TYP-1454，应用范围是工地建筑，种类是插头/插座

，接口类型是HDR，支持卡数是五合一，读卡类型是ic，形状是圆形，制作工艺是注塑，特性是阻火/阻燃，工作频率是高频，接触件材质是铜，绝缘体材质是耐老化尼龙，芯数是5，针数是5，线长是0（mm），插头类型是其他插头，产品认证是CCC，外壳材质是尼龙