

试验室专用 50kva三相调压器/ 电动调压器 0-700v可调

产品名称	试验室专用 50kva三相调压器/ 电动调压器 0-700v可调
公司名称	上海赣兴电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:380v/0-430v.480v.660v.690v.700v. 电源相数:三相 额定功率:20KVA
公司地址	上海闵行区漕宝路九星路
联系电话	021-54289968 18049751689

产品详情

赣兴电器承诺；全部产品保质18个月！在正常的情况下18个月内发生质量问题可免费换！（提供商检证、客户特殊要求除外）

调压器系列为机电工业第十四批节能产品。在调压、温控、调速、调光、功率控制等领域。应用十分广泛，tdgc2j产品外形呈六角形，属老型产品；tdgc外形呈四角形，属新型产品.具有外形美观，波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、运行可靠等特点。tdgc2、tsgc2系列调压器具有外形美观、波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、运行可靠等特点，其性能更为优越.可广泛用于工业（如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工等），科学实验,公用设备、家用电器中，以实现调压、控温、调速、调光及功率控制等目的，是一种理想的交流调压电源

二.调压器--使用场合

可广泛用于工业（如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工等），科学实验、公用设备、家用电器中，以实现调压、控温、调速调光及功率控制等目的，是一种理想的交流调压电源。

三.调压器--产品性能

输入电压	单相220
输出电压	单相0-250
工作频率	50hz/60hz

效率	>90%
波形失真	无附加失真
温升	<60
抗电强度	2000v/min
绝缘电阻	单相>5m

主要技术参数1、调压器的基本参数按表1规定2、调压器额定（输出）容量：调压器额定容量按下式计算： $p = m i_2^2 \times u_2 \times 10$ (kva) 式中：p-调压器额定输出容量（kva） m-相数，单相m=1；三相m=3 i_2 -额定输出电流（a） u_2 最大输出电压（v）（三相为线电压）

型号	额定容量(kva)	相数	额定频率(hz)	额定输入电压(v)	输出电压范围(v)	轴
tdgc2-0.2	0.2	1	50	220	0~250	0
tdgc2-0.5	0.5	1	50	220	0~250	2
tdgc2-1	1	1	50	220	0~250	4
tdgc2-2	2	1	50	220	0~250	8
tdgc2-3	3	1	50	220	0~250	12
tdgc2-5	5	1	50	220	0~250	20
tdgc2-7	7	1	50	220	0~250	28
tdgc2-10	10	1	50	220	0~250	40
tdgc2-15	15	1	50	220	0~250	60
tdgc2-20	20	1	50	220	0~250	80
tdgc2-30	30	1	50	220	0~250	120
tsgc2-3	3	3	50	380	0~430	40
tsgc2-6	6	3	50	380	0~430	80
tsgc2-9	9	3	50	380	0~430	120
tsgc2-12	12	3	50	380	0~430	160
tsgc2-15	15	3	50	380	0~430	200
tsgc2-20	20	3	50	380	0~430	280
tsgc2-30	30	3	50	380	0~430	400

超过额定电流值(%)	不超过(分钟)
20	60
40	30
60	

本产品的电压比是380v/0-430v.480v.660v.690v.700v.，电源相数是三相，额定功率是20KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海赣兴，绕组形式是三绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是R型，外形结构是立式，效率()是97%，型号是TSGC2.TSGC2J3KVA-80 KVA