

三相感应式调压器TSJA-200KVA 油浸自冷价格多少

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 三相感应式调压器TSJA-200KVA 油浸自冷价格多少 |
| 公司名称 | 上海锐娟电器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 电压比:380/0-650 电源相数:三相 额定功率:200K |
| 公司地址 | 上海市松江区南期昌路751号1幢9楼 |
| 联系电话 | 18918049711 13564572608 |

产品详情

tsja-200kva感应式调压器带控制柜，用户不用再另外加装控制台，于用户使用更方便及降低成本。该系列产品能在带负荷情况下可平滑、无级地调节负载电压，输出电压波形畸变小，寿命长、运行可靠，使用、维护方便、损耗低、过载能力强，具有两种调压速度，是电机、变压器和其他电器最理想的可调电源。

高压大容量感应调压器适应规模化、产业化、集约化大生产的场需求研制开发的，产品具有容量大，损耗低、效率高。调压波形好、调压范围大无触点调压，长期可靠运行的特点，不需经过配变设备，可直接接高压输入、高压输出。

感应式调压器----适用场合：

广泛应用于大型电机、变压器和水泵试验、玻璃制造、化工系统、整流设备、塑料机械、铁路信号、电炉、纺织印染、国防工程科研究等领域。是理想的调压、调温、调速、调功、调光的大型交流电源。

感应式调压器----性能特点：

| | |
|------|--------------------|
| 容量范围 | 10~1600kva |
| 输入电压 | 380v（三相四线） |
| 输出电压 | 0-1000v（可根据客户需求而定） |
| 调压模式 | 手动/电动 |
| 频率 | 50/60hz |
| 冷却方式 | 油浸自冷 |
| 效率 | > 95% |
| 抗电强度 | 2000v/min |
| 绝缘电阻 | > 2m |

| | |
|------|---------|
| 环境温度 | -10 至40 |
| 相对湿度 | 95% |
| 温升 | 65 |
| 噪声 | < 65db |
| 波形畸变 | < 3% |

上海锐娟电器有限公司

通过iso9001-2008体系认证与ce认证

电话：021-64052952

手机：13564572608-18916179729

邮箱：209529704@qq.com

地址:上海市闵行区漕宝路九星市场

<http://www.shruijuandq.com/>

本产品的电压比是380/0-650，电源相数是三相，额定功率是200K，防潮方式是密封式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是液/油浸式，频率特性是低频，品牌是上海锐娟，绕组形式是双绕组，铁心形式是环形，铁心形状是R型，外形结构是立式，效率()是98%，型号是TSJA