

# 江西瑞康隔膜式气压罐全国各地，各种异形规格可订做

产品名称	江西瑞康隔膜式气压罐全国各地，各种异形规格可订做
公司名称	江西新瑞洪泵业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 设备名称:隔膜式气压罐 型号:隔膜式气压罐
公司地址	江西省南昌市金润广场
联系电话	15070066559

## 产品详情

### 隔膜式气压罐工作原理

隔膜式气压罐是由钢质外壳，橡胶隔膜内胆构成的储能器件，橡胶隔膜把水室和气室完全隔开，当外界有压力的水充入隔膜式气压罐的内胆时，密封在罐内的空气被压缩，气体受到压缩后体积变小，压力升高并储存能量，压缩气体的膨胀将橡胶隔膜内的水挤出气压罐，输送至管网。

### 隔膜式气压罐适应范围

隔膜式气压罐广泛应用于中央空调循环水稳压系统，热水供应膨胀系统，采暖统循环水补水稳压，消防给水、自动喷淋系统、消火栓给水系统的补水稳压，变频给水稳压，锅炉补水，气压式给水等场合。

消火栓给水系统中消防气压罐贮水容积不得少于300l。自动喷水灭火系统中消防气压罐贮水容积不得少于150l。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统合用的消防气压罐，贮水容积不得少于450l，稳压水容积不得少于50l。

### 隔膜式气压罐的特点

- 1、罐内部隔膜结构保证了水不与罐壁接触，因此罐壁内部无锈蚀，外部无凝露现象，使用寿命大大延长。
- 2、橡胶隔膜可舒张30万次以上，充气后可长期使用。
- 3、可以有效的平缓水系统中的压力波动，减缓水锤效应，减少水泵的起停频率。
- 4、隔膜为食品级天然橡胶隔膜，可以应用在饮用水系统

## 设备的使用、安装

- 1.隔膜式气压罐可直接并联在给水管路上，给水管道上应安装阀门，罐体底部须安装排污阀。
- 2.安放隔膜式气压罐的房间或场所，应有排水设施，采光和通风良好，环境少灰尘，无腐蚀性气体，且不致冻结。环境温度宜为5-40℃，空气相对湿度不宜大于85%，水温不超过60℃。
- 3.隔膜式气压罐室外设置时，应有防雨，防晒及防潮措施，并有在寒冷季节不致冻结的技术措施。
- 4.罐顶至建筑结构最低点的距离不宜小于0.3m，罐壁与墙面的净距不得小于0.5m。罐体禁止受到强烈振动或冲击。
- 5.当作为消防定压或气压给水设备使用时，如水泵出现频繁起动现象，应及时检查罐内气体压力指示。
- 6.罐内充入的气体不能含有油份，以防止橡胶隔膜加速老化

24小时服务电话：15070066559

本产品的加工定制是是，设备名称是隔膜式气压罐，型号是隔膜式气压罐，额定容量是300（l），规格是600x1800mm，额定输出功率是0（kw），电压是0（v），冷却方式是水，运行方式是循环，保护功能是有，显示是压力表