无负压供水设备 无负压供水设备

产品名称	无负压供水设备 无负压供水设备
公司名称	上海创新给水设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 设备名称:无负压供水设备 型号:CXX/无负压厂家
公司地址	中国 上海 上海市宝山区 上海市宝山区罗泾飞云路121号
联系电话	86-021-56879496 15002125645

产品详情

产品概述

该设备配套的水泵为我公司上海技术研发中心自行研制的“ 轻型立式多级不锈钢离心泵 ”，该产品属我公司推出的又一专利产品，所有过流部件均为不锈钢材质，具有便拆、低噪音、高效率、外观精美等特点。该技术经过多年的实践，已经得到了广大用户的认可，具有运行可靠、智能化程度高、可操作性强等特点。

适用于建筑物自来水管网压力或流量不足，需要二次加压的新建和改造项目。适用于循环供水、空调、冷却、恒压及其它输液系统。工矿企业的生活生产用水。

技术参数

流量范围：0~1000m3/h

压力控制范围：0~1.6mpa

压力控制精度：≤0.01mpa

环境温度：0~40°C

环境湿度：≤90%(电控部分)

电源：380v 50hz

工作原理

1、本设备采用可编程控制器及变频器控制水泵电机运行，通过变频调速实现二次供水。无负压稳流缺罐与自来水供水管网直接串接，通过对无负压稳流罐上的负压检测，反馈给控制柜，由按制柜实现对水泵机组的控制，从而防止负压的产生。2、自来水管网进入无负压稳流罐后，无负压稳流罐内空气由真空调节器排出，待水充满后，真空调节器自动关闭。当来水压力不能够满足要求时，系统压力信号由高精度压力传感器反馈给控制系统，水泵变频启动，并根据用水量的大小自动调节转速。同时根据需要自动增减水泵。如来水压低于设定理想值，但高于设定安全值，设备会自动运行降低给定值，以求水压恢复。当来水压力低于设定安全值时，系统停止供水，并警告。当来水压力高于设定安全压力时，设备自动启动。3、供水时，若自来水管网的水量大于水泵流量时，设备正常供水。用水高峰期时，若自来水管网的水量小于水泵流量时，无负压稳流罐内的水作为补充水源仍能正常供水，此时，空气由真空调节器进入罐内，罐内真空遭到破坏，确保了自来水管网不产生负压；用水后，系统又恢复正常供水状态。

上海水泵厂家批发、直销，更多水泵参数。敬请垂询。

水泵询价水泵代理技术咨询 招标合作

技术支持工程师:叶益帆

手 机: 18964560627

联系电话：021-56870176

传 真：021-56878087

qq号码： 270997294

电子邮箱:270997294@qq.com

公司主营业务：

单级离心泵/便拆式离心泵/排污泵/液下泵/自吸泵/自控自吸泵/工泵/氟塑料泵/玻璃钢泵/多级泵/锅炉给水泵/屏蔽泵/磁力泵/隔膜泵/中开泵/泥浆泵/水力喷射器/深井泵/齿轮泵/旋涡泵/机床电泵/渣浆泵/螺杆泵/智能型管网接力升压（无负压）供水设备/消防泵/消防柴油机泵组/供水成套设备/消防供水成套设备/控制柜。

本产品的加工定制是是，设备名称是无负压供水设备，型号是CXX/无负压厂家，额定容量是1000（L），规格是1200*1000，额定输出功率是5.5-500000（kw），电压是380（V），冷却方式是风冷，运行方式是连续工作制，保护功能是过热过载过流压力调控，显示是液晶/PLC