

提供 不锈钢200T组合式水箱 不锈钢消防水箱

产品名称	提供 不锈钢200T组合式水箱 不锈钢消防水箱
公司名称	阜阳市三江水电物资有限责任公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 设备名称:不锈钢水箱 型号:SJST-QS-004
公司地址	中国 安徽 阜阳市 安徽省阜阳市阜涡南路东方红建材城内
联系电话	086-05582161488 13515670558

产品详情

一、制造标准：国家建筑标准设计图集02s101;二、选用材质:sus304系列、sus316系列或sus444系列;三、适用范围：1、各类工业、民用建筑给水、暖通，消防系统;2、食品、饮料、造酒、水处理行业;3、医药、石油、化工行业;4、灵活、合理的板形设计可适各种尺寸组合的容器;四、产品特点：1、选材优质精良——优质食品级不锈钢sus304极大延长可水箱的使用寿命,并能较好防止水质的二次污染;2、结构独特合理——高强度冲压板及箱内分布均匀的不锈钢拉筋使箱体承压均匀合理;3、施工方便快捷——标准冲压板块1000×1000、1000×500、500×500随意装配现场组装焊接,无需吊装设备;4、箱体轻盈美观——高质量的冲压工艺,既保证了箱体最大限度的承压需要,又降低了材料厚度,满足了箱体的美观实用要求;五 安装说明:1、水箱基础要求
砼基础几何尺寸应按gb02s101有关规定制定。
砼基础平面高低差 < 5mm2、水箱的安装，施工和验收 专业焊工现场氩弧焊接。
施工现场有标准电源,水箱四周有 500mm的检修空间。
外观检验无锈蚀,无污染,注满水2-3h,箱体无明显变形,焊缝无渗漏为合格。

3、水箱的使用、维修和保养 配管时,切勿向配管进出水口施加过大的负荷。
不要将阀门及大口径管道的重量直接施加到水箱水口，必要时设置管道支撑：
对焊接管的膨胀、收缩、振动必须装伸缩柔性接头。4、水箱配置及配套附件
本公司水箱供货范围箱体、带锁人孔、爬梯、短管及单片法兰。
本公司还可以根据用户的要求提供配套的附件，如：浮球阀、玻管液位计及各种水箱消毒设备等。

本产品的加工定制是是，设备名称是不锈钢水箱，型号是SJST-QS-004，额定容量是定制（L），规格是定制，额定输出功率是10（kw），电压是220（V），冷却方式是冷水，运行方式是降温，保护功能是强，显示是普通显示