

国产 EDI膜块 膜堆，超纯水设备，纯水水处理设 EDI整机

产品名称	国产 EDI膜块 膜堆，超纯水设备，纯水水处理设 EDI整机
公司名称	东大水业集团有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:EDI-P&F-2.0-HP 操作压力:0.15-0.4 (Mpa)
公司地址	浙江 诸暨市 湄池东大路8号
联系电话	057587061078

产品详情

edi (electrodeionization) 是一种具有革命性意义的水处理技术，它巧妙地将电渗析技术和离子交换技术相融合，无需酸碱，而能连续制取高品质的纯水。它具有技术先进、操作简便、良好的环保特性，代表着一种行业方向。它的出现是水处理技术的一次革命性的进步，标志着水处理工业最终全面跨入绿色产业的行列。edi装置由增压泵、电去离子 (edi) 膜块、直流稳压电源、流量计、仪表等组成。合格的ro产水经增压泵增压进入edi系统，edi膜堆中混合离子交换树脂将不断的去除原水中的阴、阳离子，而通过膜堆电流将在阴膜和阳膜附近的水分子使之产生氢离子和氢氧根离子，电离的氢离子和氢氧根离子将再生混合离子交换树脂，同时交换下来的阴、阳离子经过反扩散分别由阴膜和阳膜进入浓水室排出。电再生过程使edi系统既不需要停机也不需要传统的再生设备就能实现持续生产高质量的去离子水。东大水业拥有多年研发生产edi的技术，按行业标准hy/120-2008、hg/h3982-2007，新推出无需浓水循环、无需加盐的全填充式edi膜块新产品，其技术性能达到国外同类产品，真正做到物美价廉。

本产品的加工定制是是，型号是EDI-P&F-2.0-HP，操作压力是0.15-0.4 (Mpa)，水电阻率是15-18兆欧，出水量是2T/h，外形尺寸是430*310*680 (cm)，电压是30-60 (V)，水质是高纯水，功率是1000 (w)，电导率是10以下，脱盐率是99 (%)，单机出力是2.0T (/h)，品牌是DDWI，回收率是90-95%，淡水/产水接管尺寸是DN25，浓水进/出接管尺寸是DN15