

# 北京金志业专业生产销售实验室超纯水机/纯水机

产品名称	北京金志业专业生产销售实验室超纯水机/纯水机
公司名称	北京金志业仪器设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 型号:CC-F 操作压力:0 ( Mpa )
公司地址	北京市顺义区北务镇市场西路3号
联系电话	13681268428

## 产品详情

实验室超纯水机cc-f ( 分析型 ) 分体式超纯水机

仪器型号：cc-f-10 cc-f-20 cc-f-30 cc-f-40 cc-f-sf-10 cc-f-sf-20 ( 双级反渗透 ) 适用范围：适用于组织检查、微生物检查、化学分析、血液检测、毒性检测、环境分析、气象色谱、原子吸收、液相色谱等

实验室超纯水机

### 一、外观设计

- 1) abs工程塑料精美设计，耐腐蚀、安全绝缘性高且符合glp安全要求；
- 2) 微电脑芯片全自动控制，多级菜单式操作，触摸键设计、人性化操作；

### 二、自动显示部分

- 1) lcd大屏幕显示中文菜单，运行状态清晰可见，易操作；
- 2) up超纯水电阻率(m .cm)，在线监测显示/水温在线监测显示；

- 3) ro纯水电导率(  $\mu\text{s/cm}$  ) , 在线监测显示/水温在线监测显示 ;
- 4) 进水压力不足时 , 系统显示 “ 进水欠压 ” ;
- 5) 超纯化柱失效时 , 系统显示 “ up柱失效 ” ;
- 6) ro膜失效时 , 系统显示 “ ro膜失效 ” ;
- 7) 系统以中文形式显示预处理柱、ro膜、uf膜的冲洗状态 ( 系统冲洗 ) ;

### 三、自动控制部分

- 1) ro纯水超标排放功能 : 中文显示 “ 系统排放 ” ;
- 2) 缺水/低水压系统自动停机保护 : 中文显示 “ 进水欠压 ” ;
- 3) 水箱满水系统自动停机保护 : 中文显示 “ 纯水备用 ” ;

### 四、内部构制

- 1) 双泵 ( 高压泵、循环泵 ) 、 双级反渗透设计 , 彻底保证取水水质及水量 ;
- 2) 内置自冲式一体化前置预处理器 , 简洁、美观 ;
- 3) 采用独特的分流式超纯化柱 , 从而延长其使用寿命 ;
- 4) 系统具备四个量程定量取水 : 500ml、 1000ml、 2000ml、 5000ml ;
- 5) 模块化、快接式的设计 , 使设备的维护、保养方便快捷 ;

### 五、选配部分

- 1) rs232、rs422接口记录、打印、电脑监测历史取水记录 ;
- 2) 可选配孔径为0.22  $\mu\text{m}$ 德国原装终端囊式微滤器做超纯水取水口 ;

### 实验室超纯水机

技术指标			
进水水源	总溶解性固形物含量 $\text{tds} < 200\text{ppm}$ , 水压 $1.0\text{-}5.0\text{kg/cm}^2$ , 水温 $5\text{-}45$ ,		
仪器型号	cc-f-10/20/30/40 ( 单级 )	cc-f-sf-10/20 ( 双级 )	
制水量	10/20/30/40l/h	10/20l/h	
瞬时取水量	1.5-2升/分钟 ( 水箱储水时 )		
ro产水	ro产水 电导率 $< 1\ \mu\text{s/cm}$ (在线监测)		
up产水水质	up产水电阻率 $10\text{-}15\ \text{m} .\text{cm}$ ( 在线监测 )		
	微粒 $< 1/\text{ml}$	细菌含量 $< 1\text{cfu/ml}$	toc $< 30\text{ppb}$
主机尺寸 ( mm )	350 × 420 × 500	电源	220v/50hz
预处理器	内置一体式	功率	24/48w
水箱配置	4g pe压力桶	重量	24/28kg

本产品的加工定制是否，型号是CC-F，操作压力是0（Mpa），出水量是10/20/30/40L/H，外形尺寸是35×42×50（cm），电压是220（V），功率是48（w），电导率是1 μs/cm(在线监测)，脱盐率是0（%），品牌是北京金志业