

# 坎普尔EDI,EDI,EDI模块,Canpure EDI,连续电除盐

产品名称	坎普尔EDI,EDI,EDI模块,Canpure EDI,连续电除盐
公司名称	广州洁明水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 型号:CP-3600S 进水压力:0.2 ( Mpa )
公司地址	广州市增城区新塘镇奥园康威二街28号1幢1212房
联系电话	13048045003 15602201818

## 产品详情

本公司代理加拿大坎普尔canpure edi 膜堆

产品特点： 由于膜表面极化等问题，当给水硬度超过百万分之一时，传统edi组件面临严重的结垢问题。这一问题及大地影响了edi技术的广泛应用。坎普尔s-edi技术在组件结构上的革新，使edi给水硬度得以提高十倍，同时将耗电量降低75%以上。之一技术进步为edi技术的更广泛应用提供了技术基础。在以下多方面表现出优势。 给水硬度 < 10 ppm 超低电流和电压 无需浓水加盐 初期投资和运行费用均更低 无需浓水循环技术优势： 连续自动 无需化学再生 无污水排放 高水利用率 占地更小 运行费用低技术参数：

	cp-500s	cp-1000s	cp-2000s	cp-3600s
纯水流量 (m <sup>3</sup> /hr)	0.3-0.7	0.8-1.2	1.3-2.0	2.0-3.5
浓水流量 (m <sup>3</sup> /hr)	0.04-0.07	0.08-0.12	0.13-0.20	0.20-0.35
极水流量 (m <sup>3</sup> /hr)	0.04-0.06			
运行电压 (v)	20-60	30-100	40-150	70-300
运行电流 (a)	0.5-6			
给水总可交换阴离子 (mg/l,caco3)	35			
给水总硬度 (mg/l,caco3)	10			
给水硅 (mg/l)	0.5			

组建优势：应用领域：实验室超纯水 半导体及电子工业 生化及制药用纯净水  
锅炉补给水深度脱盐 发电厂、石化及化工用纯化水系统图片：

本产品的加工定制是否，型号是CP-3600S，进水压力是0.2（Mpa），电压是220（V），额定产水量是3（m<sup>3</sup>/h），膜对数是3，规格是CP-3600S，工作水温是50（ ），原水含盐量是10（mg/L），属性是属性值