

沉淀池污水处理设备 竖流式沉淀池

产品名称	沉淀池污水处理设备 竖流式沉淀池
公司名称	佛山市南海区石头源建材店
价格	面议
规格参数	加工定制:否 沉淀池种类:竖流式沉淀池 单池处理水量:20 (m3/h)
公司地址	中国 广东 广州市番禺区 番禺大石105国道
联系电话	86 0757 88556852/13679700428

产品详情

厂家直销热线：+86-757-88556852

+86-13679700428 13715493681 15820643730 杜小姐

网站地址：www.gzshtj.cn

邮箱地址：gzshtj@163.com

石头源石英砂滤料是采用天然石英矿为原料，经破碎，水洗精筛等加工而成，石英砂滤料目前是水处理行业中使用最广泛、量最大的净水材料，无杂质，抗酸碱性强，抗压性强，耐磨高，机械强度高，化学性能稳定，截污能力强，效益高、使用周期长，石英砂滤料适用于单层、双层过滤池、过滤器和离子交换器中，各项指标均达到（cj/t43-1999）标准。加工有精制石英砂，纯白石英砂，酸处理剂，普通石英砂，可满足不同用户的使用需求。

石英砂滤料常用规格：0.5-1.0mm 1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm石英砂作为过滤料的应用,石英砂是与过滤容器结合，石英砂滤料用于截留水中悬浮物胶体等颗粒杂质，从而起到过滤作用。

石英砂滤料主要可分为以下几类: 1.石英砂滤料:主要用在污水处理中，用三五年都没问题，只要防止石英砂流失就行，被污染了不要紧，因为污水处理中，污泥可以进行好氧或者厌氧呼吸，将污水中的污染物降解。 2.精制石英砂滤料:用在纯水处理中，在砂滤器中，一般2到3年就要更换，通常被污染后，污染物包住石英砂就不能再起到很好的过滤作用了,只能更换。石英砂滤料在中性及值在范围内的酸性水中都很稳定，但在碱性水中有微溶解，化学水处理中sio2增量不超过2mg/l。

分析项目	鉴定数据	分析项目	鉴定数据	分析项目	鉴定数据
sio2含量	99.5%	容重	1.75t/m3	盐酸可溶率	0.4%
莫氏硬度	7	磨损率	0.3%	耐酸度	耐强酸

沸点	2550	破碎率	0.35%	耐碱度	耐碱性能良好
溶点	1750	灰粉率	0.25%	zn含量	0.005%
比重	2.65	空隙率	43%	其它金属含量	不超过国家饮用标准

厂家直销热线：+86-757-88556852

+86-13679700428 13715493681 15820643730 杜小姐

网站地址：www.gzshtj.cn

邮箱地址：gzshtj@163.com

本产品的加工定制是否，沉淀池种类是竖流式沉淀池，单池处理水量是20（m³/h），沉降时间是30（min），有效面积是100（m²），进水口尺寸是10（mm），出水管口径是12（mm）