

玻璃钢化粪池施工 玻璃钢化粪池安装注意事项

产品名称	玻璃钢化粪池施工 玻璃钢化粪池安装注意事项
公司名称	南昌赣强环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 沉淀池种类:平流式沉淀池 单池处理水量:40 (m ³ /h)
公司地址	南昌市青云谱区博览城
联系电话	086-0791-88488264 15070837984

产品详情

玻璃钢化粪池施工注意事项: 1,首先确定开槽长宽深,长与宽按照所安装化粪池尺寸各外扩700mm。深度根据市政标高与我方进水管位置决定(进水管上管壁与罐顶距离50mm,出水管上管壁与罐顶距离100mm也可根据采购方需要调整落差)。 2,地耐力要大于10吨,否则需做100mm厚混凝土垫层。 3,有地下水时,需铺设100mm卵石层,然后再100mm混凝土垫层,再100mm砂垫层。 4,无地下水时,地耐力大于10吨时只需铺设100mm砂垫层。 5,回填土时尖角石块必须剔除。同时回填300mm一夯。 6,覆土深度大于1200mm,路面荷载汽-15级。如小于1200mm需要过车时需做路面构造。如荷载大于15吨同时也需要做路面构造。 7,化粪池出厂前采购方需提供进水管位置与尺寸

南昌赣强环保科技有限公司玻璃钢化粪池特点:

- 1、化粪池的选用根据不同建筑物的不同用水量,不同清掏周期,由单项工程设计人员计算得出设计参数。
- 2、化粪池的地点设置,原则以不影响建筑基础即可:因本产品最大特点是永不渗漏,因此设置地点选择性大,摆放灵活。一般距离生活饮用水水池不得小于10m,距离地下取水构筑物不得小于30m,当建筑物基础平面高于化粪池基础平面时,化粪池外壁距离建筑物外墙净距不宜小于2m,当建筑物基础平面低于化粪池基础平面时,化粪池外壁距离建筑物外墙净距不宜小于5m,两种放置方法均不得影响建筑物基础。
- 3、整体生物化粪池最小覆土0.3m,最大覆土不宜超过3m。在寒冷地区,最低温度低于-100时,化粪池的覆土深度不得小于1.2m在最冷月平均气温低于-13的地区,设计人员在考虑化粪池的设置深度时,化粪池的水面应设置在该地区的冰冻线以下为宜。
- 4、化粪池安装在绿化带、草坪、人行道下,覆土不宜超过1.5m;也可安装在道路地段,若整体化粪池顶部荷载超过10吨时,设计人员应向厂家提出,并在现场研究措施。

5、井盖：不过汽车时，采用加锁轻型双层井盖及盖座；可过汽车时，采用加锁重型双层。化粪池考虑到小区绿化的需要或道路广场铺砌的需要，铸铁或高分子井盖与地面平，在有铺砌地面处，井盖可适当降低至铺砌地面砖下，但井盖上的铺砌地面砖必须在需要打开井盖时可以开启。

6、化粪池容积如超过50时，可用两个单罐并联或串联设置，若串联，设计人员与用户必须提前通知厂家预置，罐体外壁间距不得小于500mm。

本产品的加工定制是是，沉淀池种类是平流式沉淀池，单池处理水量是40（m³/h），沉降时间是50（min），有效面积是35（m²），进水口尺寸是250（mm），出水管口径是250（mm），进水悬浮浓度是30（mg/L），出水悬浮浓度是90（mg/L），斜板倾斜度是15，排泥含水率是10%，板内流速是12（mm/S），材质是玻璃钢复合材料，单池自重是1200（kg），规格是GQHFC10#-40立方，环保是无渗漏无污染