

行业精品斜板沉淀器设备 高效率 运行稳定 欧米伽环保

产品名称	行业精品斜板沉淀器设备 高效率 运行稳定 欧米伽环保
公司名称	宜兴欧米伽环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 沉淀池种类:斜管沉淀池 单池处理水量:200 (m3/h)
公司地址	无锡岷亭街道，环保设备生产基地
联系电话	86-051087825178 18061537818

产品详情

20年专业技术，打造行业精品

宜兴欧米伽环保，您信赖的环保专家

本公司生产的ips型斜管沉淀器已获得国内多家厂家的认可，精湛的技术，优质的产品，行业的认可使该产品成为是本公司的热销产品之一。

特点

(1) 结构简单、无易损件、经久耐用、减少维修

(2) 运行稳定、容易操作

(3) 动力少、节约能源

(4) 占地省、投资少、上马快、效率高

材质

采用碳钢q235a，通常8mm厚度。如客户另有要求，可另外定制。

内防腐采用环氧沥青，也可衬胶、衬塑、衬玻璃钢、衬四氟乙烯等；

技术参数

型号	流量q (t/h)	外形尺寸 (l*w*h) (mm)	自重 (t)	运行重 (t)
ips-5	5	1800*1800*2800	2.8	8
ips-10	10	2400*2400*3100	3.3	13
ips-15	15	2800*2800*3500	3.8	18
ips-20	20	3200*3200*3800	4.2	25
ips-25	25	3500*3500*4200	5	31
ips-30	30	4200*3500*4500	6	37
ips-40	40	5000*3500*4500	6.8	48
ips-50	50	6600*3500*4800	8.1	60

使用范围

斜管沉淀器既可以作为气浮法，升化法等水工艺的配套设备，也可以单级处理多种污水。（1）电镀废水中含多种金属离子的混合废水、铬、铜、铁、锌、镍等去除率均在90%以上，一般电镀废水经处理后均可达到排放标准。（2）煤矿、选矿废水可使浊度在500-1500 mg/l降至5 mg/l。

（3）印染、漂染等废水色度去除率70-90%，cod去除50-70%

（4）制革、食品等行业废水大量有机质的去除，cod去除率50-80%，杂质固体去除率90%以上。

（5）化工废水的cod去除率60-70%，色度去除60-90%，悬浮物达排放标准。

根据客户要求制作，本公司所售产品一年保修，终身技术服务

宜兴欧米伽环保设备有限公司是一家拥有20多年水处理经验的公

司，在同行业里佼佼领先。

希望我司丰富的水处理经验和行业领先的设计理念能为您节约更

多投资和带来更高的效率！

专业的工程师为你提供最好的解决方案。

咨询电话：0510—8782 5178

联系人：朱经理

欢迎各界朋友莅临本公司参观、洽谈。

本产品的加工定制是是，沉淀池种类是斜管沉淀池，单池处理水量是200（m³/h），沉降时间是15（min），有效面积是100（m²），进水口尺寸是20（mm），出水管口径是20（mm），进水悬浮浓度是100（mg/L），出水悬浮浓度是0（mg/L），斜板倾斜度是60，排泥含水率是0，板内流速是20（mm/S），材质是碳钢，单池自重是2500（kg）