

链板式刮油机 丰旭制造

产品名称	链板式刮油机 丰旭制造
公司名称	诸城市丰旭环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 污泥处理设备种类:刮泥机 处理量:1-500 (T/h)
公司地址	山东省潍坊市诸城市经济开发区站前街 (注册地址)
联系电话	86 0536 6430897 13515364588

产品详情

链板式刮油刮泥机

一、适用范围

链条刮泥机用于污水处理厂的平流沉砂池中。刮泥机主要用于平流式（矩形）沉淀池，尤其是污水处理工程中的沉沙池、隔油池、初沉池等矩形池底沉沙的刮集排除，同时可对液面浮油、浮渣进行撇除。该机具结构简单，一机多用，安装、操作、维护方便，运行安全可靠等特点。lpjl-i链板式撇油、刮沙、刮泥、撇渣机主要有固定于地面的减速驱动装置及设置于池内带刮板的牵引链，传动链轮副及张紧装置，安全防护装置的组成。减速驱动装置通过链轮副将动力传递于牵链带动刮板沿池上下导轨做定向回转连续运行，运行过程中刮板将池地沉砂、池面油渣不断分别刮于集泥槽、排渣管排出池外。

二、特点：

- 1 采用特制链条，传动可靠。
- 2 采用防水轴承，寿命长。
- 3 结构合理，运行平稳。
- 4 刮砂彻底，效率高。
- 5.刮板的移动速度适中，对污水扰动小，有利于悬浮物沉淀。
- 6.刮板在池中作连续的回转运动，不需往返换向，且驱动装置设在池顶的平台上，配电和维修都很简单。
- 7.不需另加机构就可兼做撇渣机使用。

本产品的加工定制是是，污泥处理设备种类是刮泥机，处理量是1-500 (T/h)，品牌是丰旭，型号是FX，总功率是3 (kw)，添加剂配比是1，池径是10 (m)，池深是4 (m)，周边线速度是2 (m/min)，无故障时间是0 (h)，设备自重是4 (t)，噪音是0 (dB)