

周边传动刮泥机 周边传动刮吸泥机 刮泥机 半桥式刮泥机 刮泥机

产品名称	周边传动刮泥机 周边传动刮吸泥机 刮泥机 半桥式刮泥机 刮泥机
公司名称	宜兴市科宇环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 污泥处理设备种类:刮泥机 处理量:100-100000 (T/h)
公司地址	宜兴市高塍镇江南新村104号
联系电话	13961586838

产品详情

一、概述

该设备主要用于给水、排水工程中的圆形沉淀池。池子上部的主梁一端设有传动装置，另一端与池中心的中心支座相联，并以其为轴作圆周运行。传动装置是行星摆线针轮减速机通过链传动驱动行走轮转动，从而带动桥架作回转运动。

该设备具有以下特点：

- 1、处理量大，可节省占地面积。
- 2、该设备仅需一个电机，能耗少，节约电耗。
- 3、可刮污泥的污泥浓度高，排泥效果好。
- 4、刮板构造简单，运行安全可靠，维修方便。
- 5、适应性好，易实现全自动控制。

二、工作原理

周边传动刮泥机，主要由过桥，溢流堰、传动装置、布水槽、集泥槽、排泥设施、输电输气装置等组成。待处理的的水从中心进水管进入布水槽，均流进入沉淀池，然后向四周扩散沉淀，清水由池边溢流堰流出，吸泥管与吸泥泵相连接，利用吸泥泵将池底污泥等沉淀物排入集泥槽，再由排泥管排出。

三、产品型号和主要技术参数

1、产品型号 zbg-

2、产品主要技术参数

参数 型号	池直径(m)	推荐池深(m)	周边线速度(m/s)	驱动功率 (kw)	设备总重 (kg)
zbg-10000	10	3—5	1—2	1.5	815
zbg-15000	15	3—5	1—2	1.5	1163
zbg-20000	20	3—5	1—2	1.5	1391
zbg-25000	25	3—5	1—2	2.2	1503
zbg-30000	30	3—5	1—2	2.2	1813
zbg-35000	35	3—5	1—2	2.2	2176
zbg-40000	40	3—5	1—2	2.2	2391

本产品的加工定制是是，污泥处理设备种类是刮泥机，处理量是100-100000（T/h），品牌是科宇，型号是ZBG，总功率是按要求（kw），池径是15-100（m），池深是3-6（m），周边线速度是2.5（m/min），无故障时间是100000（h）