

滗水器 旋转式滗水器 滗水器及价格有

产品名称	滗水器 旋转式滗水器 滗水器及价格有
公司名称	南京铁力流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 结构形式:旋转式 滗水量:10-1000 (m3/h)
公司地址	南京市六合区经济开发区
联系电话	86-02557683612 13701406706

产品详情

“南京铁力滗水器”工作过程：在曝气和沉淀阶段，滗水器位于主曝气区的最高液位之上。滗水时，下降到水面以下进行排水，当水位下降到最低水位，滗水器返回到初始位置。性能特点：滗水器在运行过程中实现自动变速，并且调整范围大。设备运行与水位下降保持同步，下降速度为均速。滗水时的运行速度可以根据不同的水质可选择相应的下降速度。不同于滑块升降装置，更不同于气动或液压的升降装置。电控系统采用的变频器安装于就地控制箱，既能现场手动控制又能接受中央控制室plc发出的控制信号以实现自动控制。出水的全过程都能阻挡水面的浮渣不进入出水堰。水下转动部件密封性能良好，密封圈使用寿命长，更换容易，确保出水水质。滗水器运行过程实行限位控制。以保护机构不受损害。驱动机构稳定可靠，耗电量小，运行费用低。整机机构紧凑，操作简便，维修方便。设备结构：选装式滗水器由电机、减速机组成的驱动装置；蜗轮、蜗杆、丝杠组成的升降装置；四连杆机构、排水支管和总管、出水堰槽、浮筒及排渣装置、水下轴承等组成。旋转式滗水器通过驱动装置和四连杆机构将丝杠的直线升、降运动转换成出水堰及排水管的旋转运动，以滗除上清液。浮筒排渣装置在堰口前方的水上、水下和两侧形成一个无浮渣的出水区域，浮筒漂浮于水面可以自动调节与堰口之间的距离。驱动机构采用高品质电机和减速机，也可采用原装进口精密伺服马达和驱动装置。升降机构是通过蜗轮传动丝杠完成提升、下降功能的。机架和中间连杆等水上部件为碳钢焊接件表面，进行热镀锌处理。水下部件及标准件为304不锈钢，排水支管、排水总管等经酸洗、钝化处理。

本产品的加工定制是是，结构形式是旋转式，滗水量是10-1000 (m3/h)，品牌是铁力，型号是XBWB