

阀控肘节式 无动力 浮筒式 压筒式滗水器

产品名称	阀控肘节式 无动力 浮筒式 压筒式滗水器
公司名称	扬州三水水务设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 结构形式:自浮式 滗水量:450 (m ³ /h)
公司地址	扬州市江都区仙女镇黄庄工业园
联系电话	0514-86978250 15952557285

产品详情

用途 滗水器是应用于sbr法污水处理工艺中的一项关键设备，主要工作在排水期，它能够随水位的变化而变化，保证上清液的连续排出。ybs型压筒式滗水器特别适用于大的滗水量。

结构、原理

ybs型压筒式滗水器主要由浮筒、滗水筒、排水支管、排水总管、旋转接头、气缸等组成。工作原理：

ybs型压筒式滗水器依靠浮筒的浮力追随水位的变化，排水管可绕旋转接头转动，当需要滗水时，气缸内的推杆后缩使排水支管与浮筒的夹角增大，使进水口低于水面，池内的上清液源源流入滗水筒，经排水支管顺利排出，从而完成滗水动作。当需要停止滗水时，气缸内的推杆前伸，使排水支管与浮筒的夹角减小，将浮筒下压，使滗水筒进水口高于水面，而使滗水器处于闲置状态。

特点1. 滗水器运行平稳，安全可靠，滗水量大，滗水深度高；2. 结构简单，坚固耐用，安装维修很方便；3. 全部采用不锈钢制作，使用寿命长；4. 采用全自动控制，操作简单，运行费用低；

订货说明 订货时请注明滗水总量、滗水时间及控制方式。

联系人：臧经理

电话联系：15952557285

邮箱：yzswater@163.com

厂址：江苏省扬州市江都区仙女镇工业园区

本产品的加工定制是是，结构形式是自浮式，滗水量是450 (m³/h)，品牌是三水，型号是YBS，滗水深

度是400-4000 (mm) , 堰口长度是10-18 (mm) , 电机功率是0.55-2.2 (kw) , 适用范围是广泛