

滗水器 旋转式 500 (m3/h)

产品名称	滗水器 旋转式 500 (m3/h)
公司名称	宜兴通洲环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 结构形式:旋转式 滗水量:500 (m3/h)
公司地址	中国 江苏 宜兴市 高塍远东大道滕东桥
联系电话	86 0510 87840928 15358975925

产品详情

滗水器

一、用途与简介

滗水器是sbr法、cass法、iceas法等污水处理工艺中最常用的关键机械设备。

它可在排水阶段随水位变化而自动升降，将已处理的上清液自表面排出，而表面的浮渣被有效地截留在反应池内。

我厂开发研制生产的bsx型旋转式滗水器采用可调整行程推杆结构，超长堰口采用同步推杆，在堰口长度方面实现了新的突破。该滗水器行程精确可调，具有滗水效果好、动作灵敏可靠、能耗低、无噪音、自动化程度高、集中管理方便、维护方便等优点。可广泛适用于城市污水处理厂及造纸、啤酒、制革、制药、食品、垃圾处理等行业的污水处理中。

二、型号表示

三、工作原理

bsx型旋转式滗水器由滗水装置、传动装置、撇渣浮筒装置及回转支承组成。驱动机构通过可伸缩推杆带动滗水装置及撇渣浮筒装置绕回转支承旋转，从而使滗水堰口上下移动，达到滗出上清液的目的。

四、主要技术参数

型号	滗水量	堰口长度	滗水深度	出水管径
----	-----	------	------	------

	(m ³ /h)	(mm)	(m)	(mm)
bsx-100	100	1000	1.2-3.0	150
bsx-200	200	2000		200
bsx-300	300	3000		250
bsx-400	400	4000		300
bsx-500	500	5000		400
bsx-600	600	6000		
bsx-700	700	7000		
bsx-800	800	8000		
bsx-1000	1000	10000		

注：特性规格可根据用户具体要求进行设计制造。

五、结构图

本产品的加工定制是是，结构形式是旋转式，滗水量是500（m³/h），品牌是通洲环保，型号是BSX-500，滗水深度是1.2-3.0（m），堰口长度是5000（mm），电机功率是1.5（kw），适用范围是SBR法、CAS法、ICEAS法等污水处理，属性是属性值