

冷却水快速接头难 90度

产品名称	冷却水快速接头难 90度
公司名称	上海宇贞实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:冷却元件 品牌:YZ
公司地址	上海市松江区中山街道荣乐东路18号A区
联系电话	18017193812 13042169071

产品详情

商品描述：

一、 模具冷卻,耐溫大流量之快速接頭.

二、 銅材採用國標優質黃銅.

編號	規格
abl-03f 通水	3/8"橡/塑膠軟管
abl-04f 通水	1/2"橡/塑膠軟管

備註：特殊接頭,專業訂做。

快速接头是一种不需要工具就能实现管路连通或断开的接头，它有三种结构形式：两端开闭式、两端开放式、单路开闭式。

1、两端开闭式：

不连接时--当母体的套圈移到另一端时，不锈钢珠自动向外滚动，子体因母体与子体共同阀门弹簧力的作用力运作下而断开，子体与母体的阀门各自闭合，瞬间阻断流体流动。

连接时--当子体插入母体时，套圈在弹簧的作用下回到原来的位置，钢珠滚动锁紧子体紧密连接，同时母体与子体的阀门互相推动而打开，流体流通，o型圈能完全阻断流体的渗漏。

2、两端开放式

不连接--当母体的套圈被推到另一端时，钢珠自动向外滚动，因此，子体被移出；由于子体与母体都没有阀门，流体向外流出。

连接--当子体插入母体时，套圈被其弹簧的作用力推到先前的位置致钢珠锁紧，流体流动，其中的o型圈以防止液漏

3、单路开闭式

不连接时--当母体的套圈移到另一端时，不锈钢珠自动向外滚动，子体被阀门弹簧的反作用力弹开，阀门就能自动关闭以阻断流体流动。

连接时--当子体插入有套圈的母体一侧时，阀门被打开导致流体流动，垫圈被弹簧的力量推回原来的位置，不锈钢珠会锁住以确保子/母体连接，里面的垫圈能完全阻断流体的渗漏。

为什么要用快速接头呢？

- 1、省时省力：通过快速接头拆断和连接油路时，动作简单、节省时间和人力。
- 2、省油：折断油路时，快速接头上的单项阀可封闭油路，油不会流出，避免油液油压损失
- 3、环保：快速接头折断和连接时，油不会洒漏，保护环境。
- 4、设备化整为零，方便运输：大型设备或是需要便于携带的液压工具，使用快速接头分拆后运输，到达目的地后再组装使用。
- 5、经济：以上各种优点都为客户创造了经济价值。

快速接头；一种不需要工具就能实现管路连通或断开的接头.

本产品的加工定制是是，类型是冷却元件，品牌是YZ，型号是ABL-02W，产品别名是快速接头