

山东密目式防护立网 防尘网

产品名称	山东密目式防护立网 防尘网
公司名称	涛旭化纤绳网厂
价格	10.00/张
规格参数	品牌:陶旭 类型:普通安全网 型号:1.5x61.8x6
公司地址	中国 山东 滨州市 山东省惠民县李庄镇绳网大世界
联系电话	86 0543 5838089 15965439752

产品详情

品牌	陶旭	类型	普通安全网
型号	1.5x6 1.8x6	材质	聚乙烯
承受力	100 (kg)		

产品介绍：建筑安全网 建筑防护网竖网

：在楼盘建筑中，为防止高处建筑材料及施工人员坠落，用建筑用防护竖网把建筑物围起来避免伤亡。
用途：主要用来防止人、物坠落或用来避免、减轻坠落物击伤害，保护高处作业人员和行人的安全及维护工地清洁。特点：

1、网目密度高，普通立式安全网不小于800目100平方厘米，而本产品网目密度高达2000目/100平方厘米。因而可以阻挡碎石，砖块等底部面积有100平方厘米以下物体的坠落，其安全性能远大于其它同类产品。
2、采用直链多门结构的特殊编结方法，即由一组直链线圈和另一组贯穿三个直线链线圈的往复圈所构成的网目。其网结牢固不打滑，网目不易变形，网体尺寸稳定；
牢固耐用，挺刮轻便，价格也低于普通安全网。

3、透气性好，并且不影响采光，可实现封闭式作业，美化施工现场。建筑防护网横网

：在楼盘建筑中，为防止高处落物砸伤下面施工者，用建筑用防护横网阻挡落物。用途：
建筑、安装、高空作业、电站、船舶、水利及各种作业现场等领域特点：具有强度高、弹性好、按装方便、环保、卫生、柔软、无污染、抗老化、耐冲击、耐腐蚀、不虫蛀、不霉烂、耐严寒等特点。

成品车间一角，材质：聚乙烯。网目密度：2600目/100cm²。抗冲击力：100kg沙包1.5m高度冲击网体，冲击断裂直线长度200mm或曲线长度150mm阻燃性：续燃4秒，阴燃4秒。型号规格：密目安全立网：ml1.8×6 ml1.5×6 ml2.0×6

ml1.2×6；安全网（平网）：p-3×6；安全立网（小眼网）：l-1.2×6l-1.5×6l-1.8×6l-3×6。特点：强度高，网体轻，隔热通风，透光防火，防尘降噪。用途：用于各种建筑工地，特别是高层建筑，可全封闭施工。能有效地防止人身，物体的坠落伤害，防止电焊火花所以前的火灾，降低噪音灰尘污染，达到文明施工，保护环境，美化城市的效果。砸网眼车间一角白网编织机

专业生产各种网布 价格合理 品质优

山东滨州涛旭化纤绳网厂，建于二〇〇七年，坐落在物华天宝，人杰地灵的孙子故里---惠民县。位于济南至滨州220国道中段的李庄镇工业园，与新建滨博黄河大桥交汇。我厂占地5000多平方米，现有职工1000余名，其中技术人员18名、检验人员6名；现有经编机10台、拉丝机3台、合绳机1台、宝塔机1台、工业缝纫机8台。本厂主要产品有安全网、密目式安全立网、安全带、运输网、篷布网、火车网、养殖网、封垛网、吊装网、安全绳等产品。我厂生产设备先进，技术力量雄厚，质保体系完善，检测设备齐全，从捻线，合绳，织网，织带全生产过程一次性完成，产品质量可靠，价格合理，畅销全国二十几个省市自治区，并通过外贸出口到俄罗斯、日本、泰国、新加坡等国家。可靠的产品质量，良好的售后服务，深受广大客户的信赖。我厂经营宗旨："以质量求生存，以信誉求发展"。厂长宓庆涛欢迎新老客户光临指导，洽谈业务，携手合作，共创辉煌！期待您的来电15965439752

老式织法 高密度可定做 可加工

销售各种型号网布密目网半成品网布密目网加工机安全网加工机安全网成品用途：主要用来防止人、物坠落或用来避免、减轻坠落物击伤害，保护高处作业人员和行人的安全及维护工地清洁。特点：

1、网目密度高，普通立式建筑安全网只有800目100平方厘米，而本产品网目密度高达2000目/100平方厘米。因而可以阻挡碎石，砖块等底部面积有100平方厘米以下物体的坠落，其安全性能远大于其它同类产品。2、采用直链多门结构的特殊编结方法，即由一组直链线圈和另一组贯穿三个直线链线圈的往复圈所构成的网目。其网结牢固不打滑，网目不易变形，网体尺寸稳定；

牢固耐用，挺刮轻便，价格也低于普通安全网。

3、透气性好，并且不影响采光，可实现封闭式作业，美化施工现场。注意事项及保养：

1、避免把网拖过粗糙的表面或锐边；2、严禁人依靠或将物品堆积压向建筑安全网；

3、避免人跳进或把物品投入网内；4、避免大量焊接或其它火星落入安全网；

5、避免围网周围严重的酸、碱烟雾；6、必须经常清理安全网一附着物，保持安全网工作表面清洁；7、当安全网受到化学品的污染或网体嵌入粗砂粒及其它可能引起磨损的异物时，应进行冲洗，洗后自然干燥；

8、搭接处脱开轻微损失，必须即时修补。本公司经营密目安全网，锦纶网，质量保证，欢迎咨询洽谈。

材质：聚乙烯。网目密度：2600目/100cm²。抗冲击力：100kg沙包1.5m高度冲击网体,冲击裂断直线长度200mm或曲线长度150mm阻燃性：续燃4秒，阴燃4秒。型号规格：密目安全立网：ml1.8×6 ml1.5×6 ml2.0×6 ml1.2×6；安全网（平网）：p-3×6；安全立网（小眼网）：l-1.2×6l-1.5×6l-1.8×6l-3×6。特点：强度高，网体轻，隔热通风，透光防火，防尘降噪。用途：用于各种建筑工地，特别是高层建筑，可全封闭施工。能有效地防止人身，物体的坠落伤害，防止电焊火花所以前的火灾，降低噪音灰尘污染，达到文明施工，保护环境，美化城市的效果。