

梅花联轴器配伺服电机/弹性联轴器滚珠丝杆铝合金做非标耐用

产品名称	梅花联轴器配伺服电机/弹性联轴器滚珠丝杆铝合金做非标耐用
公司名称	常州市从翔机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	是否进口:否 标准编号:外20/25/30/40/45/55/65/80 联轴器类型:梅花联轴器
公司地址	常州市新北区清江路7号
联系电话	15240512189

产品详情

梅花联轴器【夹紧螺丝固定】经过车削，铣削，和拉削等机加工方法加工而成，再经过整体热处理。梅花弹性联轴器以聚氨脂塑料为弹性元件与二半联轴器主体紧密组合,主体以进口配方合金铝为主. 中间聚氨脂塑料元件以独有配方配制,具有耐磨性高 抗温性好 韧性强,与一般普通塑胶件质量稳定耐用. 梅花型体有四瓣、六瓣和八瓣,固定方式夹紧螺丝和加键槽固定.广泛用于数控车床、水泵、风机等自动化设备上使用. 梅花弹性联轴器结构简单、无需润滑、方便维修、便于检查、免维护，可连续长期运行。高强度聚氨酯弹性元件耐磨耐油，承载能力大，使用寿命长，安全可靠。工作稳定可靠，具有良好的减振、缓冲和电气绝缘性能。具有较大的轴向、径向和角向补偿能力。结构简单，径向尺寸小，重量轻，转动惯量小，适用于中高速场合。

特点：

- * 高扭矩和灵敏度
- * 中间弹性体联接,可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差
- * 结构简单、抗油腐蚀和电气绝缘
- * 顺时针与逆时针回转特性完全相同
- * 夹紧螺丝或加键槽固定
- * 铝合金材质

* 适用于步进电机、伺服电机、马达、导轨、丝杆

梅花联轴器 各尺寸 价格表

外径20长25内孔3-10 价25元

外径20长30内孔3-10 价25元

外径25长30内孔4-12 价28元

外径25长35内孔4-12 价28元

外径30长35内孔5-16 价30元

外径30长40内孔5-16 价30元

外径40长55内孔6-22 价45元

外径40长66内孔6-22 价45元

外径40长75内孔6-22 价50元

外径40长85内孔6-22 价58元

外径45长55内孔6-25	价60元
外径45长65内孔6-25	价60元
外径45长75内孔6-25	价68元
外径45长85内孔6-25	价76元
外径55长66内孔8-28	价78元
外径55长78内孔8-28	价80元
外径55长95内孔8-28	价90元
外径55长110内孔8-28	价96元
外径65长90内孔10-38	价120元
外径80长114内孔12-45	价160元

另可联系客服 订做非标尺寸！

本公司另外销售联轴器，梅花垫，万向节，万向脚，电机，支架等，详情请咨询客服，从翔竭诚欢迎您的选购！

本产品的是否进口是否，标准编号是外20/25/30/40/45/55/65/80，联轴器类型是梅花联轴器，品牌是从翔，型号是外20/25/30/40/45/55/65/80，公称转矩是8（N.m），轴孔是3-10/4-12/5-16/6-22/6-25/8-28/10-38/12-45，外形尺寸是3-10/4-12/5-16/6-22/6-25/8-28/10-38/12-45（mm）