

单膜片联轴器 双膜片联轴器 联轴器的各种尺寸

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 单膜片联轴器 双膜片联轴器 联轴器的各种尺寸 |
| 公司名称 | 深圳鑫源诚精密机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 是否进口:否 标准编号:SRJ-65C 联轴器类型:梅花联轴器 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区大浪街道高峰社区鹤山路口忠信路5号2楼B区 |
| 联系电话 | 0755-29674376 13760499958 |

产品详情

因市场行情变化，产品标价仅供参考，如有需要，和我联系，获取最新报价

公司设备

产品特点及介绍

- (1)重量轻，超低惯性和灵敏度的刚性联轴器
- (2)中间弹性体联接，可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差
- (3)中间弹性体能抗油和电气绝缘
- (4)扭矩超越传统爪形联轴器的2倍以上，零回转间隙
- (5)顺时针与逆时针回转特性完全相同
- (6)定位螺丝固定

梅花联轴器经过车削，铣削，和拉削等机加工方法加工而成，再经过整体热处理。

以保证足够的机械强度，市面上还有一种爪盘是铸件，能够大批量的生产，而且免去了加工损耗。所以在价格方面比机加工要低很多.但是铸件的性能不是很好。

在一些重要的场合下还是最好不要采用。并且铸件的爪齿在高速或者是高负载的情况下容易发生打牙（爪齿脱落）。

- (1)紧凑型、无齿隙，提供三种不同硬度弹性体；
- (2)可吸收振动，补偿径向和角向偏差；
- (3)结构简单、方便维修、便于检查；
- (4)免维护、抗油及电气绝缘、工作温度20 -60 ；
- (5)梅花弹性体有四瓣、六瓣、八瓣和十瓣；
- (6)固定方式有顶丝，夹紧，键槽固定。

梅花联轴器特性：

弹性体一般都是是工程塑料或是橡胶组成。联轴器的寿命也就是弹性的寿命。由于弹性是受压而显而易见受拉。一般弹性体的寿命为10年。由于弹性具有缓冲，减振的作用，所以在有强烈振动的场合下使用较多。弹性体的性能极限温度，决定了联轴器的使用温度，一般为-35至+80度。

产品参数说明

产品品牌：xyc

产品材质：铝合金和不锈钢材料

产品种类：联轴器

联轴器的型号主要有：1、sgs系列（单膜片联轴器）2、sgh系列（双膜片联轴器）3、srj系列（梅花联轴器）

尺寸参数表中的《型号》和《滚珠丝杆公称型号》构成如下：

买家须知

本公司拥有完善的计算机信息管理系统，使您在第一时间内得到产品的信息。除此之外，从询问，报价到进货，销售，存货，从客户服务到公司内部的经营，都有一套严谨的管理系统，为客户提供最完善快捷的服务。

请不要拿本公司的产品与那些自称是原装的假货比价格。

因市场行情变化，价格有浮动，产品标价仅供参考。

因产品太多无法一一发布，如有需要请致电联系。

适用场地

数控机床，数控车床，加工中心，雕刻机，数控铣床，电脑锣，冶金机械，矿山机械

石油机械，化工机械，起重机械，运输机械，轻工机械，纺织机械，水泵，风机等。

联轴器于各种不同主机产品配套使用，周围的工作环境比较复杂，如温度、湿度、水、蒸汽、粉尘、砂子、油、酸、碱、腐蚀介质、盐水、辐射等状况，是选择联轴器时必须考虑的重要因素之一。对于高温、低温、有油、酸、碱介质的工作质量，不宜选用以一般橡胶为弹性元件材料的挠性联轴器，应选择金属弹性元件挠性联轴器，

例如膜片联轴器、蛇形弹簧联轴器等。

物流/快递说明

本公司发货物，通常情况如下：

a：广东省内一般采用全日通快递。一般上午发，下午到；下午发，次日到。

b：非广东省客户，一般采用顺丰快递发货，次日到货。

c：大量货物一般采用德邦、华宇物流。

d：如客户有要求或不在派送范围，也可用其他货运公司。

联系方式

联系地址：广东省 深圳市 宝安区龙华鹤山路口忠信路5号二楼

联系电话：0755-29674376

传真号码：0755-23449590

腾讯qq：1243778955

和我联系，获取最新报价

公司简介

深圳鑫源诚精密机械有限公司是一家集生产，销售，服务于一体的专业公司。主营产品：cpc大型滑轨，cpc微小型滑轨；tbi滚珠丝杆，tbi滚珠花键；丝杆固定座，联轴器，双轴心导轨；kbs直线轴承，线性光轴，同时承接轴加工等。

本公司产品可广泛服务于航空，航天，半导体，电子，机器人，光学设备，风能设备，太阳能设备，加工车床，cnc车床，各种磨床，冲压机床，折弯机床，包装机械，医疗机械，办公设备和电子生产线，汽车制造生产线，通讯生产线等相关设备。

为了满足各种行业的需求还备有世界知名品牌传动库存。可以为客户节省订购时间，大大缩短客户的设备交货周期。还可以为国内的进口设备提供原装配件，大大减低由于设备故障而带来的损失，从而大大保证了客户的利益；所备的具体品牌有：台湾cpc直线滑轨、台湾tbi滚珠丝杆、丝杆固定座和联轴器等。

公司本着“生存源于发展，发展源于信誉”的宗旨，以一流的产品，一流的交货期，一流的服务，为客户解燃眉之急，长期为客户提供理想的产品，满足客户的需求始终是鑫源诚唯一的使命，您的满意，是我们一直以来无限的追求。热诚欢迎广大客户前来洽谈业务！

本产品的是否进口是否，标准编号是SRJ-65C，联轴器类型是梅花联轴器，品牌是国产XCJ，型号是SRJ-65C，公称转矩是320（N.m），轴孔是35*38，外形尺寸是65*90*35*38（mm），许用转速是4700（r/m），产品类型是联轴器