

XL,XLD,ML星形梅花联轴器

产品名称	XL,XLD,ML星形梅花联轴器
公司名称	沧州荣威机械技术有限公司
价格	面议
规格参数	是否进口:否 标准编号:JB/T10466-2004 联轴器类型:星形联轴器
公司地址	河北省泊头市104国道东侧
联系电话	86-3178285939 13303370828

产品详情

xld星形扩大轴孔联轴器是以工程塑料作弹性元件，适用于联接两同轴线的传动轴系，具有补偿两轴相对偏移、缓冲、减震、耐磨性能，适应场合普遍，传递转矩20-35000.n.m,工作温度-35-+80摄氏度,并与德国rotex联轴器互换。

xll星形扩大弹性联轴器的标准为jb/t 10466-2004

沧州荣威机械技术有限公司是wg型，gclld型，g cl型，g cl型g clz型系列鼓形齿联轴器jm,jmj系列膜片联轴器、la系列轮胎联轴器，弹性柱销联轴器hl系列、tl系列、zl系列、ql.qlz型滚珠联轴器、js,jsb,jsp,t05,t10蛇形弹簧挠性联轴器、梅花型弹性联轴器ml系列、星形弹性联轴器xl系列等联轴器,qpz系列盘式制动器，制动轮专业生产厂家。专业承做各规格膜片联轴器,定做规格标准,非标膜片。

技术咨询0317-8285939/8315939/13785724634，业务传真：0317-8282839产品详细选型参数请阅<http://www.hbjclzq.cn>。<http://www.rwjx.cn>

xll星形扩大联轴器的基本参数：

xld星形扩大轴孔尺寸联轴器

型号	公称转矩n.m	许用转速rpm	轴孔直径d1、d2	轴孔长度l1、l2	l。	d	d1	d2	e	s	转动惯量kg.m ²	重量kg	
													mm
xld1	34	19000	6-24	25	66	40	32	40	16	2	0.00008	0.32	

												8	
xld2	120	14000	8-28	30	78	55	40	55	18	2	0.0003	0.68	
xld3	320	11800	10-38	35	90	65	48	65	20	2.5	0.0007	1.16	
xld4	650	9500	12-45	45	114	80	66	78	24	3	0.002	2.27	
xld5	900	8000	14-55	50	126	95	75	94	26	3	0.005	3.57	
xld6	1050	7100	15-60	56	140	105	85	104	28	3.5	0.008	4.80	
xld7	1250	6300	20-70	65	160	120	98	118	30	4	0.016	7.87	
xld8	1280	5600	22-75	75	185	135	115	134	35	4.5	0.031	10.89	
xld9	2930	4750	30-90	85	210	160	135	158	40	5	0.068	17.73	
xld10	7200	3750	40-100	100	245	200	160	180	45	5.5	0.159	29.60	
xld11	9900	3350	50-110	110	270	225	180	200	50	6	0.277	43.0	
xld12	12000	3000	60-125	120	295	255	200	230	55	6.5	0.51	58.6	
xld13	15000	2650	60-145	140	340	290	230	265	60	7	1.0	88.4	
xld14	22000	2360	60-165	155	375	320	256	300	65	7.5	1.7	120.8	
xld15	30000	2000	80-190	175	425	370	290	345	75	9	3.35	179.1	
xld16	35000	1800	85-220	195	475	420	325	400	85	10.5	6.37	261.	

												0	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

本产品的是否进口是否，标准编号是JB/T10466-2004，联轴器类型是星形联轴器，品牌是荣威联轴器，型号是XLD1-XLD15，公称转矩是34-35000（N.m），轴孔是6-220mm，外形尺寸是40-420（mm），许用转速是1800-19000rpm（r/m）