

# 全控品牌键槽连接联轴器 单节键槽连接膜片联轴器 铁联轴器

产品名称	全控品牌键槽连接联轴器 单节键槽连接膜片联轴器 铁联轴器
公司名称	深圳市全控光电技术有限公司
价格	面议
规格参数	是否进口:否 标准编号:GKS56-45JS 联轴器类型:膜片联轴器
公司地址	深圳市福田区华强北街道华强北路赛格广场2711 A
联系电话	18124094232 15360879670

## 产品详情

### 批发全控品牌键槽连接联轴器 单节键槽连接膜片联轴器 铁联轴器

深圳市全控光电技术有限公司是一家专业生产、制造、研发、销售于一体的大型企业。主营产品包括：旋转编码器、增量式编码器、绝对式编码器、实心轴编码器、半空心轴编码器、空心轴编码器、伺服编码器、手摇型编码器、法兰轴编码器、手持盒编码器、弹性联轴器、梅花联轴器、膜片联轴器、螺纹联轴器、平行线联轴器、塑料联轴器、铝合金联轴器、键槽连接联轴器、波纹管联轴器、十字滑块联轴器、八字联轴器等。

公司拥有先进的生产设备，工艺技术和设计研发群体，精良的加工检测设备，核心部件高度集成化，完善的质量保证体系。不断开拓进取，持续进行技术创新，满足市场需求，增添设备，扩大规模提高产能。公司重视新产品开发，引进国外先进技术和先进理念，为客户创造效益同时也打造中国工业自动化强势品牌的重要里程碑。

本公司的宗旨：“竞争为我们的动力，质量是我们的保证，诚信是合作的基础，成功源于专业,服务提升价值。”

公司的经营理念：“诚信经营、真诚相待、信守奉献”是我公司全体员工坚持不懈的经营理念。凭借诚挚的企业信誉、专业热诚的服务、过硬的产品质量赢得广大顾客认可。时刻心系客户，不断追求完美，全控将与客户共同发展，携手共创辉煌。

在国内已与多家知名数控机床厂家、雕刻机厂家、化肥设备厂家企业建立良好合作关系，欢迎全国各地经销商和工厂前来洽谈。具体价格根据实际联轴器参数而定，欢迎来电咨询。

联系电话：0755-61595628 手机:18124094232 赵小姐

广州办事处：020-66209489

在线qq：349055072

批发全控品牌键槽连接联轴器单节键槽连接膜片联轴器铁联轴器特点:

gks-js系列单组簧片键槽连接膜片弹性联轴器

特点：

利用键槽联接的膜片型联轴器

零回转间隙,拆装方便

高灵敏度,传递力矩大

顺时针与逆时针回转特性完全相同

不锈钢膜片补偿径向,角向和轴向偏差

常用于伺服电机、步进电机联接

全控品牌键槽连接联轴器 单节键槽连接膜片联轴器 铁联轴器规格详细技术参数

型号	外径	长度	螺丝	d1/d2	拧紧	额定	最大	额定	最大
model	d	l	m	轴径(mm)	力矩(n.m)	扭距	扭距	扭距	扭距
	(mm)	(mm)				(n.m)	(n.m)	(n.m)	(n.m)
gkc56 × 80d	56	80	m5	14-24	7	4-m5	2-m5	50	100
gkc70 × 80d	70	80	m6	18-35	7	4-m6	2-m6	70	140
gkc70 × 105d	70	105	m6	18-35	7	4-m6	2-m6	70	140
gkc80 × 88d	80	88	m8	22-35	8	4-m6	2-m6	130	250
gkc80 × 113d	80	113	m8	22-35	8	4-m6	2-m6	130	250

gkc90 × 88d	90	88	m8	28-48	8	6-m6	3-m6	180	360
gkc90 × 129d	90	129	m8	28-48	9	6-m6	3-m6	180	360
gkc100 × 88d	100	88	m8	32-60	8	6-m6	3-m6	280	560
gkc100 × 144d	100	144	m8	32-60	10	6-m6	3-m6	280	560
gkc126 × 107d	126	107	m10	38-65	11	6-m6	3-m6	450	900
gkc126 × 177d	126	177	m10	38-65	11	6-m6	3-m6	450	9000

尊敬的合作伙伴，您好，感谢您选择全控光电作为您的机械设备配件首选合作对象，如果我们此参考单上的价格您认为在市场上没有一点竞争优势，请您即时与我们联系，我们将根据我们的库存状态，及时的调整价格，以助我们的合作伙伴在竞争中具备足够的优势，如果我们在合作中碰到问题，我们也会积极的站在您的角度来考虑问题并主动的去解决问题。我们的优势：成本领先、独树一帜的售后服务、质量保障是我们区别于同行业竞争者的优势。任何疑问或咨询请来电给我们或跟我们网络交流工具反馈。谢谢支持！

本产品的是否进口是否，标准编号是GKS56-45JS，联轴器类型是膜片联轴器，品牌是全控光电，型号是GKS56-45JS-14\*14，公称转矩是25（N.m），轴孔是14\*14，外形尺寸是56\*45（mm），许用转速是20000（r/m）