

LDU11.523A27 德国燃气检漏控制器

产品名称	LDU11.523A27 德国燃气检漏控制器
公司名称	上海秦旗机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:西门子LDU11燃气检漏控制器 型号:LDU11.523A27、LDU11.523A17
公司地址	上海市奉贤区南桥镇金海路3369弄1幢124室-3
联系电话	13761372090 13761373166

产品详情

西门子ldu11燃气检漏控制器

ldu11.523a27、ldu11.523a17

16、德国dungs检漏装置：dk2fs2、vps504s01、vps504s02、vps504s04、vps504s05、vdk200as02

vps504系列燃气检漏装置

vps504是dungs多重调节设备的紧凑式阀门监控系统。该阀门检测系统符合en1643的要求：

在允许工作压力范围内，该监控系统的运行不受预压的影响检测体积<4升不需现场调节检测时间短：最短10s，02，系列04和系列05具备外部故障显示可能性对于系列01，可选择累积故障显示(ssm)适合于trd设备系列01，02图符合din4791规定的情况下不需重排线系列04和05电源通过电缆套管pg13.5和螺栓夹相连

阀门监控系统适用于dungs多重调节设备，双电磁阀dmv和燃气多功能组合器。通过一个转接器，vps504也可用于电磁阀。

用于燃气发动机的直流24v结构。

适用于燃气种类1，2，3以及其他中性气体状态介质。用于丁烷的液化气款式。

17、dk2f系列燃气检漏装置 冬斯

产品说明

检漏监控仪dk2同两个压力监测器的其中一个连在一起，对两个依次打开的电磁阀的密封性进行检测。dk2的程轮电机通过微型开关控制。

进气口一侧的阀门通过排空检测段气体以及对压力升高的监控开检测，而烧嘴一侧的阀门则通过向检测段注入如果压力在第一个检测阶段上升到不允许的高度，在第二个检测阶段又从这个高度过度降低的话，dk2就会闭锁

检漏监控仪dk2适用于使用燃气的装置中两个电磁阀之间的自动漏气检测，该检测系统既可以作为密封检测装置设备连接使用。电路连接位置在调节器和监视器部分，这样能使烧嘴只有在对密封性进行检查之后才可以工作。

如果用于取暖和工业用途的燃气设备、燃气发电机等，则没有通到外界的排气管。

型号表

型号	总检测时间	压力上升	压力下降
dk2f系列2	约60s	约22s	约22s
dk2f系列3	约90s	约33s	约33s

规格ac230v，110v以及dc24v

18、wdk3系列燃气检漏装置 威索

wdk3/01燃气检漏仪是德国威索燃烧器专用

24小时服务热线:(0)13917872748

本产品的加工定制是否，品牌是西门子LDU11燃气检漏控制器，型号是LDU11.523A27、LDU11.523A17，控制类型是温度和湿度，温度范围是1（ ），湿度范围是12（%）