

# 数显智能PID湿度控制仪表XMTA-807系列湿度控制器湿度显示仪表

产品名称	数显智能PID湿度控制仪表XMTA-807系列湿度控制器湿度显示仪表
公司名称	余姚市众泰仪表厂
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 160.00 加工定制: 否 品牌: 众泰仪表
公司地址	浙江余姚市长新路105号
联系电话	86 0574 22669883

## 产品详情

xmt\*-807湿度控制仪表采用双排数码管分别同时显示湿度测量值与湿度设定值，控制用的有关参数均可由面板键盘键入并实时显示，仪表的湿度测量用高分子传感器或高精度数字传感器。此仪表还具有良好的人机界面，能根据设置自动屏蔽不相应的参数项，使用户更觉得简洁易接受。

主要技术指标：

1、仪表外形尺寸（mm）：96×96×115；开孔尺寸（mm）：92×92

2、输入类型：高分子或数字传感器3、湿度显示范围：0%~100%rh4、高分子测湿精度：±5.0%f.s

±1b（20%~85%rh）使用环境温度不高于80℃ 数字传感器测湿精度：±3.0%f.s

±1b（20%~85%rh）使用环境温度不高于120℃ 5、主控输出方式：

继电器（无源）触点输出：阻性负载ac220v/5a 驱动固态继电器信号输出：电压 dc9v，

电流 15ma 可控硅过零触发输出

可控硅移相触发输出（共阴）：

pid调节模拟量输出：0~22ma电流可任意设定6、仪表副控输出：

变送模拟量输出：0~22ma电流可任意设定

485或232通讯功能（modbusrtu通讯协议）8、工作电压：100v~242v ac 或客户特定电压范围

功耗：3w9、工作环境：温度0~50℃，湿度 85%rh，无强电磁干扰或腐蚀性气体

产品型号定义：

---

——

接线图参考：

---

注：如需产品详细资料或技术支持，请联系在线客服或来电咨询。

手机：18606697318（李先生） 13958358191（罗先生）

座机：0574-22669883 传真：0574-22679883

网址：<http://www.yyztyb.com>

本产品的建议零售价是¥160.00，加工定制是否，品牌是众泰仪表，型号是XMTA-807，控制类型是湿度，湿度范围是0-100（%），开孔尺寸是92（宽）\*92（高）（mm），安装型式是盘式安装，输出信号是多种输出信号可生产（mA），工作电压是宽电压100-240（V），外形尺寸是96（宽）\*96（高）\*115（深）（mm），重量是0.5（Kg）