

高低压成套设备湿度控制器SMFR 012

产品名称	高低压成套设备湿度控制器SMFR 012
公司名称	深圳市欣广鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:欣广鑫 型号:SMFR012
公司地址	深圳市龙岗区南联向银路35号-1安旭商务园综合楼301室
联系电话	13925257614

产品详情

机柜或配电柜在正确的操作选择适合的温度监视器。将温度开关或湿度开关放在适当的位置更能准确的让温度和湿气控制系统获得控制。温度开关或湿度开关被使用为加热器、风扇过滤器、热转换器和空调设备控制。他们能控制机柜温度或湿气使机柜在正常设定值内工作。

恒温器的工作原理:

由于热膨胀系数不同，双金属片在温度改变时，两面的热胀冷缩程度不同，因此在不同的温度下，其弯曲程度发生改变。

温度高于双金属片的膨胀温度时，双金属片接点位置变形而断开，电路断开。

温度低于双金属片的膨胀温度时,双金属片接点位置恢复原形而闭合，电路闭合。

1.湿度控制器中文说明书

mfr 012/efr 012

· 可调湿度 · 转换容量高 · 灵敏性高 · 易接入 · 导轨卡装 电子机械式恒湿器mrf 012被设计用于控制开关箱里的加热器，当湿度超过65%时湿气将会被排除，

用这种方法可有效预防水滴和生锈

切换差异*	4%相对湿度 (± 3% 公差)
许可空气流速	15m/sec
接触方式	转换接触
接触电阻	< 10mohm
服务寿命	> 100 000周期
切换容量最小负载	20v ac/dc 100 ma
切换容量最大负载	250 vac, 5 (1) a dc 20w
电磁兼容性	acc. to en 55014-1-2, en 61000-3-2, en 61000-3-3
连接方式	3极端子台，线粗2.5mm ² ，夹紧最大扭矩0.5nm，钢性线2.5mm ² ，钢绞线(线端带铁包头)1.5mm ²
安装方式	35mmdin导轨卡装 (en50022)
外壳	ul94 v-0浅灰色塑料
尺寸	67 x 50 x 38mm
重量	约 60g
安装位置	不限
适用温度	0 ° c到 +60 ° c (+32 ° f到 +140 ° f) / -20 ° c到 +80 ° c (-4 to +176 ° f)
保护等级	ip20
认证	vde and ul submitted
*在 50%相对湿度下	

技术参数

型号	设置范围
01220.0-00	35%到 95% 相对湿度

技术图

机械式恒湿器mfr 012

2.湿度控制器文英说明书

3.产品实物图

4.更多配套产品。。。

5。

5.产品应用

专业从事配电柜加热器、温湿度控制器的研发和生产，此类产品在国际上被广大客户公认，其用途在各种各样不同的区域和气候条件均适用。广泛用于通信，风力发电，消防设备，船舶，石油化工，大型工厂，沿海工厂，码头，水处理设施，环保设备等。

6.主要客户群：中船重工、中科院、航空科工、中航空港等国内外科研机构、企业，abb、西门子、艾默生、默勒、安派特等跨国集团、通用电气、台湾捷运系统公司

本产品的加工定制是是，品牌是欣广鑫，型号是SMFR012，控制类型是湿度，湿度范围是35%到95%（%），开孔尺寸是67*50*38（mm），安装型式是导轨，输出信号是100（mA），工作电压是110-230（V），外形尺寸是67*50*38（mm）