

# 温度监控器HM-7|湿度自动控制 |节能型

产品名称	温度监控器HM-7 湿度自动控制  节能型
公司名称	昆山市雷亚机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:日本 型号:HM-7
公司地址	江苏苏州昆山市城北同心路1888号
联系电话	86-0512-57822662 15006227297

## 产品详情

判断机内的温度状态，自动控制排气量

hm-7监控机内温度，自动判断，力求排气量的最佳化，实现能源成本的大幅消减

引进到工序中的最佳建议

可以结合加工纤维时的预调节，干燥，最终调节等使用环境，为工序提出最佳建议

### 节能效果估算

如果将排气风扇的运行频率从60hz改为40hz，可获得58元（756日元）/小时的效果（在实际设备上的测量值），每月可节约41,700元（544,3000日元）（24小时30天运行）由于根据干燥状态自动控制排气风扇，设置后可在无人值守情况下获得节约。

### 详细规格

检测器	
允许环境温度	0~250 （相距端子箱100mm范围除外） 0~100 （端子箱，电缆）
连接方式	端子连接
安装方式	固定法兰
显示单位	g/kg（混合比）与1kg干燥空气共存的
测量精度	± 3%

检测盒	
允许环境温度	0~45
显示部	彩色液晶触摸显示器
电源	ac220v 50/60hz
警报输出	接点输出2点（温度上下限制等）
通信接口	rs485c
连接电缆	最大30m

本产品的加工定制是是，品牌是日本，型号是HM-7，控制类型是湿度，测量对象是布料，湿度范围是0-250（%），测湿误差是±3（%），开孔尺寸是0（mm），安装型式是导轨安装，输出信号是0（mA），工作电压是0（V）