

# 玻璃钢凉水塔，降温效果好的玻璃钢冷水塔

产品名称	玻璃钢凉水塔，降温效果好的玻璃钢冷水塔
公司名称	东莞市万江发达玻璃钢制品厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:逆流式冷却塔 品牌:东莞发达
公司地址	广东省东莞市万江区小享路1号
联系电话	0769-27227082 13622630108

## 产品详情

### 一、逆流玻璃钢凉水塔，玻璃钢冷却塔

1、水在塔内填料中，水自上而下，空气自下而上，两者流向相反一种冷却塔。

2、逆流冷却塔热力性能好、分三个冷却段：

布水器到填料顶这一空间，此段的水温较高，所以仍可将热量传给空气。填料水与空气热交换段。填料至集水池空间淋水段，水在此段被冷却称之为“尾效”。在我国北方水温可下降1-2℃。综上所述，逆流塔比横流塔在相同的情况下，填料体积小20%左右，逆流塔热交换过程更合理冷效高。3、配水系统不易堵塞、淋水填料保持清洁不易老化、湿气回流小、防冻化冰措施更容易。多台可组合设计，冬季以所需的水温水量可合并单台运行或全部停开风机。4、施工安装检修容易、费用低，常用在空调和工业大、中型冷却循环水中。二、横流玻璃钢冷却塔，玻璃钢凉水塔

1、水在塔内填料中，水自上而下，空气自塔外水平流向塔内两者流向呈垂直正交一种冷却塔。常用在噪声要求严格的居民区内，是空调界使用较多的冷却循环塔。优点：节能、水压低、风阻小、亦配置低速电机、无滴水噪声和风动噪声，填料和配水系统检修方便。

2、可随建筑形状随意构筑基础多台放置，根据所需的水温分别启动单台或多台冷却塔。3、应注意的是：框架要多40%热交换时要有较多的填料体积，填料易老化、配水孔易堵塞、防结冰不好、湿气回流大。横流塔的优点正是逆流塔的缺点。电话：13622630108 0769-27227082 赵先生  
东莞市万江发达玻璃钢制品厂

本产品的加工定制是是，类型是逆流式冷却塔，品牌是东莞发达，型号是DBNL，材质是玻璃钢，塔高是2（m），占的面积是4（m<sup>2</sup>），重量是400（kg），噪声级别是低噪型冷却塔，热水和空气流动方向是逆流式冷却塔，热水和空气接触方式是干式冷却塔，通风方式是机械通风冷却塔，应用领域是化工，电炉