

# 工业冷水塔 多种规格冷却塔漳州厦门长期批发良机冷却塔

产品名称	工业冷水塔 多种规格冷却塔漳州厦门长期批发良机冷却塔
公司名称	厦门兆北机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:圆型逆流式冷却塔 品牌:良机
公司地址	福建 厦门市海沧区 海沧街道钟林里197号201室
联系电话	05926514226 18950028916

## 产品详情

lbc :

一般標準型，依風葉特性，採較高轉速運轉，適用於一般場所。

lbc-ln：低噪音標準型，依風葉特性，採較低轉速運轉，並配合出風口導風胴及消音毯等配備，其噪音較一般標準型靜肅之場所。

1.frp本體 2.水盤 3.水槽採用玻璃纖維強化塑膠

(frp)，結構應力良好，不龜裂，不斷裂，不老化，堅固耐用，壽命長，lbc(ln)-175以下採整體成型frp連腳水盤，完全不腐蝕，節省保養費用。lbc(ln)-200以上，所有配管集中於水槽，配管作業簡便，節省工程

4.馬達採全密閉屋外特殊型馬達，運轉低噪音，可長期於惡劣環境下運轉。

5.減速裝置lbc-3~200、lbc-ln-3~125，採低噪音馬達直接傳動，lbc-225~1500、lbc-ln-150~1500，採v型皮帶傳動(傳動安定不蛇行，皮帶設有frp外箱保護裝置，不潮溼，不滑行，耐磨，堅強，省加油，易保養。

6.風扇特殊設計多葉軸流式低噪音風扇，經平衡校正，運轉靜肅，省電低噪音，lbc(ln)-30以下採用塑膠鋼，lbc(ln)-60以上採用鋁合金鑄造，而lbc(ln)-60以上之風扇葉片，可依所需風量，調整風扇葉片之角度，以發揮最大排風效率。

7.8.9.自動旋轉散水裝置高性能自動旋轉散水裝置，自動噴頭 lbc(ln)-60以下採用塑膠鋼，lbc(ln)-70以上採用鋁合金採用pvc塑膠管，水壓低，散水均勻，節省補充水，熱交換率最大。

10.高性能p.v.c.散熱材採用蜂巢式散熱材，係以高級p.v.c.硬質布經特殊皺紋及斜紋表面處理，且用冷膠固定，增大的表面積與通過外氣接觸，提高熱交換效果，適合最高入水溫度48 /118 。

11.p.v.c.入風口網導風裝置入風口導風裝置，採用pvc 塑膠網，以防止外物進入水盤。

12.消音毯（lbc-ln用）特殊聚脂綿消音材，消除落水聲音，防止水滴飛濺。

13.14.熱浸鍍鋅處理鐵件馬達架(13)及鐵腳(14)等所有鐵件，皆採"熱浸鍍鋅"加以防銹處理，絕無腐蝕之虞。

15導風胴（lbc-ln用）lbc-ln-150 以上，加裝出風口導風胴，外殼採用frp，以降低排風噪音。

備註：1.以上為冷卻塔之標準外觀結構、零件名稱及材質。2.可自由選擇之零件材質及選擇配備：(1)齒輪式減速機為sus-304鐵件。(3)擋水器。(4)防風板。(5)防震鐵架。(6)避震器。(7)自動加藥系統。(8)砂濾器。若有需要請事

機型選定表

標準設計 standard design temp condition 單位(unit): l/min

註：

台灣地區最高外氣溼度 (w.b)

參考：宜蘭地區w.b.29.5oc，泰山、林口地區w.b.30oc，台中、彰化地區w.b.30oc，高雄地區w.b.29oc，屏東地區w.b.之高低，直接影響到冷卻塔之出口水溫(outlet temp.)，選定冷卻塔之機型時，請視外氣溼球溫度 (w.b)之高低變化，來決定冷卻塔之機型。

選機型要素：(1)總熱負荷：kcal/hr(2)循環水量：m3/hr(3)入水溫度：oc(4)出水溫度：oc(5)外氣溼球溫度：oc(6)環境狀況及可使用面積(8)循環水水質

其他條件之循環水量和溫度，請洽台北總公司營業一部及各地分公司，謝謝。

外觀尺寸及標準規格

冷卻能力係以循環水量13l/min/rt(1rt=3900kcal/hr)，入口水溫37oc，出口水溫32oc，外氣溼球(w.b)27oc之條件下  
4b,25 1b,32 11/4b,40 11/2b,50 2b,65 2>1/2b,40 3b,100 4b,125 5b,150 6b,200 8  
14b。ba：自動補給水管(aotomatic filler),q：手動補給水管(quick filler)。

基礎圖及基礎尺寸

4.選擇水泵之揚程是以配管與冷凝器之阻力損失加上冷卻塔之塔體揚程。

5.因技術日新月異，表內規格尺寸如有部份變更，以實品為主。

6.基礎製作時，請務必做好每個基礎墩之高度水平。

本产品的加工定制是是，类型是圆型逆流式冷却塔，品牌是良机，型号是LBC-LN，噪声级别是低噪型冷却塔，热水和空气流动方向是逆流式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是自然通风冷却塔