

# 菱科牌250T吨横流式方形低噪音型玻璃钢冷却塔 全年质保

产品名称	菱科牌250T吨横流式方形低噪音型玻璃钢冷却塔 全年质保
公司名称	广东飞扬实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:横流式冷却塔 品牌:菱科
公司地址	广东省东莞市大岭山镇杨屋工业区
联系电话	86-0769-81557901 13580906682

## 产品详情

125t吨横流式方形冷却塔 厂家供应菱科rt-125l/sb横流式冷却塔125t吨横流式方形冷却

诚招全国各级经销代理商，欢迎您的加盟！！

业务经理：赖先生 业务专线：13580906682 业务qq：2622206093

菱科牌横流式方形顶出风玻璃钢冷却塔rt-250l/sb技术参数

型号：rt-250l/db；流量：250m<sup>3</sup>/h；长：4640；宽：3600；高：3700；功率:4\*2kw;风机直径：1800mm；自重：1.60t；运行重：4.02t，可以多台组合。若需要详细的技术或者需要了解其他系列性能的冷却塔资料，请联系业务经理索取；本公司可为客户提供定制服务，为客户提供解决方案。

我公司—广东飞扬实业有限公司，是一家集冷却塔研发、生产、销售为一体的大型冷却塔生产厂家，旗下有一个水塔厂、一个水泵厂、一个电机厂，旗下三个分公司，菱科制冷设备有限公司、菱电冷却设备有限公司、菱电冷却设备投资有限公司，并且在全国多地设有办事处。是华南地区最大产量冷却塔生产厂家。公司冷却塔品牌有“菱科牌”，在其形状上划分，可以划分为：圆形冷却塔、方形冷却塔；其性能可以划分为：标准型冷却塔、低噪音型冷却塔、超低噪音型冷却塔、高温型冷却塔，其冷却水量为：圆形冷却塔6t-1000t、方形冷却塔8t-1000t，大型工业塔800t-5000t。所有产品均有质量保证，全部冷却塔保修两年，水泵、电机保修一年。公司有晚上的售前售后服务，全方位地为客户提供冷却塔咨询、冷却塔安装、冷却塔维修等服务。

除冷却塔的生产，我公司还是一个专业的水泵制造商，专业设计生产各种规格型号的水泵，建议的选购菱科冷却塔的同时选配海龙水泵，配合更完美，效率更好！

若想了解更多rt系列配套专用水泵，请点击[此处](#)进入！！

【以上报价仅供参考，不作最终交易价格，请联系业务经理进行业务洽谈！！】

### 公司部分优秀成功工程案例

知名企业合作伙伴：海尔集团、三星集团、富士康集团、香港仁和集团、步步高音乐手机、沃尔玛连锁超市、比亚迪股份有限公司  
、信义玻璃控股有限公司运动场馆合作伙伴：广州亚运会、深圳大运会、南昌农运会

著名大学合作伙伴：深圳大学、汕头大学、华中科技大学、香港科技大学

## 菱科牌横流式方形顶出风玻璃钢冷却塔rt-100l/sb详细介绍

本系列横流式玻璃钢冷却塔采用两侧进风，靠顶部的风机，使空气经由塔两侧的填料，与热水进行介质交换，湿热空气再排向塔外。填料采用两面有凸点的点波片，通过安装头使点波片粘结成整体，以提高刚性，两面的凸点还可避免直接滴水，因此提高了水膜形成能力，填料尾部设有收水措施。产品特长：

- 1、节省空间，结构轻型化 采用专为本系列冷却塔设计的高效热交换填料，其换热面积大幅度提高，由于结构设计的优化及采用钢结构，运转重量也大大降低。
- 2、节省电力 采用通风阻力小的填料和由清华大学专为冷却塔设计的机翼型玻璃钢高效风机，从而减小所配用的电机功率，超低噪声型采用的电机功率更小，更节省电力，也可根据用户的要求，配用双速电机来节电。
- 3、运转噪声极低 采用清华大学专为冷却塔而设计的frp材质的机翼低噪声轴流式风机和专为冷却塔而设计的低噪声电机，从而降低了冷却塔的运转噪声。超低噪声系列冷却塔的运转噪声更低，全面符合环保要求。若配用双速电机，在夜间低速运行时，还能使噪声再下降2-3db(a),用户需要双速电机应在订货时单独提出要求。
- 4、良好的耐腐蚀性 塔体、水槽及面板均采用具有良好耐腐蚀性能的frp材质，并在胶衣树脂中加有光稳定剂，具有良好的抗老化性能，经久不变色。塔体钢结构件在加工后采用镀锌处理，提高冷却塔的耐腐蚀性能，在正常使用寿命内，不需另外防腐。
- 5、组合方便可采用组合方式来满足不同工况的要求，用户也可根据场地情况进行决定组合，并可根据用户的建筑物特点，调整冷却塔的外观。如用户场地十分有限。我公司也可针对用户的特殊要求进行设计，满足用户对热力性能及噪声的要求。
- 6、维护方便 本系列冷却塔为组合式设计，相邻冷却塔空气室相互隔开，可在冷却塔正常运转的前提下，进行维护检修，清洗填料、积水管和水箱的工作更加方便。

产品结构：

- (1) 面板：玻璃钢材质，表面光洁美观，耐腐蚀，防老化。
- (2) 填料：为改性聚氯乙烯双向点波片，热力性能好，气流阻力小，刚性好，耐热75℃、耐寒、阻燃。
- (3) 风机：叶片材质为合金铝板。风机气动力合理、风量大、效率高、噪声低、耐腐蚀等特点。
- (4) 电机和减速机：为外协设备。
- (5) 布水槽：玻璃钢材质，配水均匀，超低噪声型有盖板可蔽光，防杂物飞入，减少溅水声。
- (6) 消声罩：玻璃钢材质，内粘空腔式阻燃型聚氯乙烯薄膜消声材料。
- (7) 百叶窗：玻璃钢材质，可防水溅出，并可使进塔气流均匀。
- (8) 水箱：玻璃钢材质，起集水作用，设有自动补充水设施，可闭路循环直接吸水。
- (9) 骨架：为折边型钢组装结构，刚性好，重量轻，运输、安装方便，热镀锌防腐。

安装使用注意事项

- 1、应放置在通风良好洁净的场所。
- 2、横流式塔进水管由两边分别装设，并连接到配水箱，用户应在接管处设置蝶阀，以供调节流量。进水管可以由下面的干管引入，也可以把干管放在塔上，这时其管道支架应落在冷却塔侧面的架上。出水管可选任一进风方向由塔底水箱接出。
- 3、安全及使用时应调整风筒的圆度，并使叶尖与塔壁间隙相等，并不少于10mm。叶片角度要调整到一致。调整叶片的方法为在靠近叶尖150mm处，对每根叶片的前后两缘分别做一标志，再由支架下弦分别测每根叶片前后两缘的距离，以计算出各叶片这点前后缘的高差通过数次调整使高差达到一致即为合格。
- 4、应避免在多灰层，酸性气体的场院所使用，否则会导致热交换器以及配管的腐蚀。
- 5、冷却塔的进风口和墙壁等之间的距离如下：单塔型为2米，双塔型为2.5米，三塔型为3.5米，四塔以上应为5米以上，墙避高度应低于冷却塔整体高度。
- 6、冷却塔的排气口和障碍物间的距离应为5米以上。

安装使用注意事项

1、应放置在通风良好洁净的场所。2、横流式塔进水管由两边分别装设，并连接到配水箱，用户应在接

管处设置蝶阀，以供调节流量。进水管可以由下面的干管引入，也可以把干管放在塔上，这时其管道支架应落在冷却塔侧面的架上。出水管可选任一进风方向由塔底水箱接出。3、安全及使用时应调整风筒的圆度，并使叶尖与塔壁间隙相等，并不少于10mm。叶片角度要调整到一致。调整叶片的方法为在靠近叶尖150mm处，对每根叶片的前后两缘分别做一标志，再由支架下弦分别测每根叶片前后两缘的距离，以计算出各叶片这点前后缘的高差通过数次调整使高差达到一致即为合格。4、应避免在多灰层，酸性气体的场院所使用，否则会导致热交换器以及配管的腐蚀。5、冷却塔的进风口和墙壁等之间的距离如下：单塔型为2米，双塔型为2.5米，三塔型为3.5米，四塔以上应为5米以上，墙避高度应低于冷却塔整体高度。6、冷却塔的排气口和障碍物间的距离应为5米以上。

本产品的加工定制是是，类型是横流式冷却塔，品牌是菱科，型号是RT-250L/DB，材质是玻璃钢，塔高是2.3（m），占的面积是16.7（m<sup>2</sup>），重量是2050（kg），噪声级别是低噪型冷却塔，热水和空气流动方向是横流（交流）式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是机械通风冷却塔，应用领域是工业空调制冷