

# 云南水塔维修云南空调冷却塔云南丽江水塔云南工程水塔厂

产品名称	云南水塔维修云南空调冷却塔云南丽江水塔云南工程水塔厂
公司名称	东莞市菱研机电冷却设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:逆流式冷却塔 品牌:菱科牌
公司地址	东莞市大岭山镇石仔墩西路1号
联系电话	13650348091 13650348091

## 产品详情

云南水塔维修|云南水塔节能改造|云南中央空调冷却塔厂家直销|云南丽江水塔|云南工程水塔厂|云南空压机冷却塔、云南挤压机冷却塔、云南冷水机配套水塔

厂价直销|欢迎咨询订购:13650348091 18103073929 0769-87008984 qq2776815045

### 产品特点:

(1) 塔体由优质玻璃钢制成,强度高、耐老化、耐腐蚀、重量轻。表面胶衣具有色泽鲜艳、光亮、不褪色等特点。(2) 风叶系专门为冷却设计的专用风叶。材料为铝合金。具有塔机匹配合理、风量大、噪音小、效率高、运转平稳、风速均匀、耗电省、寿命长等特点。(3) 电机采用户外立式全封闭冷却塔专用电机。具有防水性好、节能、高效、寿命长等优点。(4) 布水系统布水头由铸铜和尼龙组成。布水管由尼龙或玻璃钢组成,转动灵活、耐腐蚀、布水均匀。(5) 散热片为聚氯乙烯或聚丙烯,视进塔热水温度而定。形状为波纹斜交型,能有效增加热水与空气的接触面积、并有效延长两者换热时间。

### 玻璃纤维冷却塔水盆夹缝防漏处理说明

#### 一、厂方供给物料:

1、树脂--软化纤维毡之化学药品,与制成品同色。

- 纤维毡--宽度有125、150毫米两种，白色。
- 催干剂--mekp，无色强力危险化学品，如海关或运输公司拒办或拒载，客方须在当地自行购买。

## 二、施工人员需备用品：

- 塑料容器--全新、宽口及有手柄为宜，如胶水壳。
- 手 扫--全新、约50-60毫米宽为宜。
- 玻璃量器--有立方厘米(cc)指示为宜。
- 刷 把--全新，清洗水盆所用。

## 三、施工程序：

- 先戴上手套，用刷把清洗水盆内的杂物如螺丝、螺母或胶片碎屑等，如有油渍则须用溶剂先清洗。水盆内壁特别是各搭接缝周围必须确保清洁、干燥没有水气。
- 将塑料容器(下称水壳)盛载适量树脂(比如2公斤)。
- 小心将相应量催干剂加进已盛树脂的水壳内(树脂及催干剂混和比例见下面第五项)。
- 用手扫将两种化学品小心充分混合(已混合好的化学药品下称混合胶浆)。
- 用手扫将混合胶浆涂在水盆的搭接缝周围150mm的范围内(务必覆盖搭接缝及螺栓，但每次只能涂一条缝)。
- 将125mm宽之纤维毡放在已涂混合胶浆的搭接缝(见右图)，再用手扫将混合胶浆均匀地涂在纤维毡上不停压服，以完全软化纤维毡并使其间的空气彻底排走为首层。
- 将125及150mm宽之纤维毡重复第6项操作为第二、三层。
- 在其它搭接缝上重复第6-7项操作，直至完全处理完为止。

## 四、备注：

- 催干剂为强力危险化学药品，不可放在太阳直接晒到的地方，应远离火种及不可与皮肤直接接触。
- 不可将所提供的胶浆全部混合待用，应完成第一壳后再混合第二壳，依次类推。
- 不可将防漏程序同时在各搭接缝上进行，应完成第一缝后再处理第二缝而如此类推。
- 当水盆内壁有水气或下雨时，不应进行防漏处理。

## 五、树脂之混合比例：

- 在摄氏30度时每公斤(kg)树脂配合10立方厘米(cc)催干剂，如天气较热或在干燥地区，催干剂量应较少些；但在较冷或在潮湿地区，催干剂应较多些。

本产品的加工定制是是，类型是逆流式冷却塔，品牌是菱科牌，型号是250T，材质是玻璃钢，噪声级别是普通型冷却塔，热水和空气流动方向是混流式冷却塔，热水和空气接触方式是干湿式冷却塔，通风方式是自然通风冷却塔，应用领域是制冷机配套、空调配套、冷库、商场酒店等