

水塔、冷却塔、良机水塔、良机冷却 厦门冷水塔

产品名称	水塔、冷却塔、良机水塔、良机冷却 厦门冷水塔
公司名称	厦门巨亿工贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:逆流式冷却塔 品牌:良机牌
公司地址	厦门湖里区嘉园路18号之6-601
联系电话	86-05925653000 18950115151

产品详情

良机逆流式冷却塔特：

1.设计特点：采用瓶型设计，迎风量最小，冷却塔组件精心设计制造结构轻盈、组装容易、坚固耐用，冷却塔性能皆经过测试，效果高。

2.本体和水盘：采用玻璃纤维增强塑料（f.r.p）材质。f.r.p系采用进口耐水性树脂与无碱玻璃纤维毡制造，浸润性好，含胶量高，强度高，而且采用机械喷射胶衣，加温固化而成，本体表面可连镜面并防紫外线的特点，保持常年不褪色，不老化。

3.风扇：采用多叶轴流式风扇设计，高级铝合金铸造，并经平衡校正，运转平稳肃静、噪音低、叶片角度可调式，可依风量调整风扇叶片角度，发挥最大排风效果，节约能源。

4.传动装置：小型冷却塔采用低噪音马达直接传动，大型冷却塔用进口高强度自动张力齿条式V型皮带减速器，运转静肃，不受水汽、阳光的影响，保养简便，费用低。

5.散水装置：高性能自动旋转散水装置，自动旋转喷头采用高级强化塑胶或铝合金铸造，压力低、损失小、散水均匀，热交换率最大。

6.散热材：标准型和低噪音型冷却塔均采用进口高级硬质pvc为散热材，具耐老化，抗腐蚀效果。pvc表面经特殊加工成波浪与花纹状散热面积大，效果更好。散热材均为厂内加工成型，组装方便，且易于保养。高温型冷却塔采用采用可耐高温之高级pp材，表面经特殊加工成波浪与花纹状，散热材之间距大，不易积垢阻塞，可克服循环水质不佳问题。

7.铁制组件：冷却塔之铁制组件，全部经热浸镀锌防锈处理，提高了湿热循环条件下的抗腐蚀能力，耐用寿命长。

价格面议，欢迎来电咨询！

本产品的加工定制是否，类型是逆流式冷却塔，品牌是良机牌，型号是LBC-M-3，材质是玻璃纤维增强塑胶材质，塔高是1.41（m），重量是40（kg），噪声级别是低噪型冷却塔，热水和空气流动方向是逆流式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是自然通风冷却塔，应用领域是多种可用