

玻璃钢HBLD-528低噪声冷却塔

产品名称	玻璃钢HBLD-528低噪声冷却塔
公司名称	枣强县翔远空调通风设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:横流式冷却塔 品牌:翔远
公司地址	河北 枣强县 枣强县富强北路288号
联系电话	86-0318-8238335 18603181717

产品详情

河北省枣强县翔远空调通风设备厂专业生产玻璃钢冷却塔、电厂填料及托架、玻璃钢风机、电缆桥架、环氧复合电缆桥架、格栅、拉挤型材、电厂挡风板、酸碱槽、除尘器、净化塔、化粪池、防腐衬里、玻璃钢管道、pvc、pe空腹缠绕管道、消声器、水箱等。河北省枣强县翔远空调通风设备厂欢迎国内外朋友光临！

方形横流式玻璃钢冷却塔

方形横流式冷却塔有hbx系列与hbl系列两种，hbx系列有低噪声型及超低噪声型。单塔冷却水量分别为80、100、125、150、175、200m³/h。它的特点是气流速度小、噪声低，能耗小，适用于对噪声要求严格的地点使用。装时水量可达到1200m³/h（6*200m³/h），参数表超过200m³/h都是数台组装，在风机、电机栏内有台数的标注。hbl系列除有低噪声型及超低噪声型之外、还有中高水温降的工业型，单塔冷却塔水量分别为300、500、700m³/h，也能并联使用，它的特点是气流速度高，噪声略高于组装塔，但低于逆流塔，占地面积小。

结构特点：

本系列采用两侧进风，靠顶部的风机使空气经由塔两侧的填料与热水进行质交换，湿热空气再排向塔外，产同有凸点的点波片，通过安装使点波片粘结成整体，以提高刚性，由于两面有凸点，避免了水滴直接滴下的机会，提高了形成水膜的作用，填料尾部设有收水措施。风机采用低转速、低动压的机翼型玻璃钢风机叶片。采用涤纶纤维增强的动力带，它的噪声小，传动效率高，遇水不打滑。由于两侧进风，填料同水池底部直接堆放到配水槽。因此，没有逆流塔那种滴水声音，这对于降低冷却塔的噪声是十分有利的。考虑到组装方便塔的基座安放在条形钢筋混凝土基础上。样本中的基础尺寸仅供参考。各基座的受力可取平均值，地脚螺栓处可预埋200*200mm,厚16mm的钢板，如用户希望水槽贮水量加大，可在订货时说明。

选用注意事项：

本系列冷却塔适用于最冷月平均气温不低于是10摄氏度的地区。气温过低时使用，应考虑管路及水槽的结冰问题，特别是在冬季间断运行过程中，水泵直接由塔的水槽内吸水的循环系统，更应该考虑避免冻结的部位，必要时水槽内加电热管。本产品热水的温度不得超过65摄氏度，如超过65摄氏度时，订货时提出水温要求，以便选材时考虑，如有阻燃或难燃要求的，应根据当地消防部门对玻璃钢气指数的要求，由用户事前提出。对安装在屋顶上的横流塔，建议用户选用阻燃性玻璃钢。目前，我厂根据各城市消防部门的要求，已生产有“难燃性”玻璃钢冷却塔，其玻璃钢的气指数可分别达到 31或 35。

进水管由两边分别装设，并连接到配水箱，用户应在接管处设置阀门，以供调节流量用，进水管可以由下干管引入，也可以把干管放在塔上，这时其管道支架应落在冷却塔侧面的梁上。出水管可选任一进风方向，由塔底出水管接出，不得由侧板方向接出。

配水箱的配水孔按名义流量开孔，如实际水量超过名义流量25%应通知制造厂。

冷却塔采用玻璃钢叶片，安装及使用时，应调整风筒的圆度，并使叶洒与塔壁间隙相等，并不少于10mm，叶片角调度要调的一致，电流不得超过电要的额定电流，最好等于0.9-0.93额定电流。调整叶片的方法应在靠近叶尖150mm处，每根叶片的前后两缘分别做一标志，再由支架下弦分别测每根叶片前后两级的距离，以计算出各叶片这点前后缘的高差，通过数次调整，此高差一致即为合格。

当用户需在冷却塔水箱内直接吸水时，需安装“自动给水管”“急速给水管”“排污管”订货同特别提出。

联系人：邢国军（经理）

电话：18603181717 13031826555

本产品的加工定制是是，类型是横流式冷却塔，品牌是翔远，型号是HBLD-528，材质是玻璃钢，塔高是1.8（m），占的面积是3（m²），重量是568（kg），噪声级别是低噪型冷却塔，热水和空气流动方向是横流（交流）式冷却塔，热水和空气接触方式是干式冷却塔，通风方式是自然通风冷却塔，应用领域是应用广泛