

# 超静音冷却塔 高温型冷却塔

产品名称	超静音冷却塔 高温型冷却塔
公司名称	杭州冠屹实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:封闭式冷却塔 品牌:冠屹
公司地址	杭州市余杭区仁和街道栅庄桥村杨家斗55号
联系电话	86 0571 86332175 13858004025

## 产品详情

### 特点

- 1、rt冷却塔，采用水轮式旋转布水装置，飘水量 1\*10<sup>-4</sup>达到节约水资源的效果。
- 2、采用“瓶”形设计，风阻最小，整塔结构轻盈精巧，组装方便。
- 3、塔体采用优质玻璃钢制作而成，表面胶衣采用进口原料，抗紫外线照射，可保持常年不老化，不褪色。
- 4、传动部件事采用户外立式冷却塔专用电机和风机，具有节能高效等优点；减速器采用冷却塔专用减速器，具有运转平稳，寿命长，噪音低等特点。
- 5、填料经热工测试中心测试，具有再分布均匀、亲水性好，风阻小，耐高温等特点。
- 6、冷却塔底盘可作集水盘使用，并配有自动补水，排污等装置，可作闭式循环水池使用，无需另设水池。

bl 系列圆形逆流式冷却塔规格及参数：

规格	型号	冷却水量 m <sup>3</sup> /h		风机风量(km <sup>3</sup> /h)	电机功率(kw)	进塔水压(kpa)	制品重量(kg)	运转重量(kg)	噪声	
		设计工程	国际工况						dm	16m
标准普	rt-5	5	6	4	0.37	19.6	60	90	55	43

通  
型  
系  
列

rt-8	8	9	5	0.37	19.6	100	145	55	43.5
rt-15	15	17	10.5	0.75	24.5	150	235	57	47
rt-30	30	34	17.4	1.1	27	350	520	59	50
rt-50	50	57	36.0	1.5	27	580	860	64	54
rt-75	75	85	50.0	3	28	770	1190	64	58
rt-100	100	114	65.0	3	29	1160	1720	65	59.5
rt-150	150	170	90.0	4	34	1450	2290	65	59.5
rt-200	200	228	138	5.5	35	2440	3550	67	62
rt-250	250	285	150	7.5	39	2700	3810	67	63.5
rt-300	300	342	200	7.5	39	3430	5110	68	64
rt-350	350	399	240	11	43	3800	5480	69	64
rt-400	400	456	240	11	43	4920	7140	70	65
rt-500	500	570	320	15	47	5910	8690	71	66
rt-600	600	687	400	22	50	6900	9400	73	69

本产品的加工定制是是，类型是封闭式冷却塔，品牌是冠屹，材质是玻璃钢，塔高是2（m），噪声级别是超静音型冷却塔，热水和空气流动方向是横流（交流）式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是机械通风冷却塔，应用领域是塑料行业、数控机械、滚筒降温、高频焊接等