

200kg卧式搅拌机，干粉搅拌机，卧式混合搅拌机

产品名称	200kg卧式搅拌机，干粉搅拌机，卧式混合搅拌机
公司名称	深圳市宝安区沙井恒佳塑料机械厂
价格	面议
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:化工 物料类型:干粉
公司地址	深圳市宝安区沙井街道沙一社区长兴科技园A2栋1楼
联系电话	86-13507863303 13507863303

产品详情

卧式搅拌机原理：

利用双“s”搅拌叶片，外层螺旋将物料从两侧向中央汇集，内层螺旋将物料从中央向两侧输送，形成高效对流混合。

卧式搅拌机功能：

适合量大之塑胶粒、粉、新料、旧料、添加济助之搅拌混合、混色之用途；

单层桶壁纯搅拌功能，双层可加热。

常用于大容量的塑胶染色造粒、改性、再生料回收、pvc、tpr、tpe、pp、pe等塑胶粒粉之搅拌干燥及化工粉体类（如：碳酸钙，硫酸钡，滑石粉，阻燃剂，钛白粉，pvc粉料，助剂，陶瓷色釉料等）料的搅拌干燥用途。

双层油加温，温度常为50-150度，最高可达300度。

可加螺旋送料机，方便人员操作。

1.可选0.2—5t机型，批次混合量均匀;2.机身内壁采用进口不锈钢制造；具有光滑、易清理、耐酸碱、耐磨损等特点.无集料死角，清洗容易，绝无污染。3.叶片采用加厚加宽不锈钢制作，双叶片设计；双向s形螺旋浆叶，与桶壁距离精密计算！保证拌料迅速、均匀。5.电机全部采用铜线马达;名厂摆线针减速，机器起动平稳！马力充足！寿命长、噪音低、顶盖开口特殊设计采用汽车配件汽弹簧、桶外设有人梯扶手！易于设备保养、维护。清洗清洁！6.电源配有热保护器，配有自动计时自动数显功能0-999分钟，数显定

时功能可根据物料自由设定每分钟15-25转，高效、减少人力、节约时间。7.全身为方管、槽铁机架，保证钢性十足。外型美观大方，坚固耐用8.全密封设计，工作时无粉尘污染9.在搅拌过程中，可加入其他助剂进行粉体活化处理，提高产品附加值。

10.多重安全保护装置，确保操作者用机器的安全

加热形卧式搅拌机产品特点:

可定做油温加热，主要通过电热板加热油箱内导热油传温，利用该温度把桶内物料在搅拌过程中进行翻炒烘干，桶身夹层加热，快速均匀，达到混合干燥之目的。

- 1、 加热干燥型采用双层u桶体设计，内壁为全不锈钢材质；
- 2、 采用导热油为加热介质，温度标准为50-150度，最高可达300度；热量均为，方便控制；
- 3、 全不锈钢中心轴及“s”形桨叶，坚固耐用，均化效果好；
- 4、 选用名厂电机及减速机，出力大，性能稳定；
- 5、 可订购螺旋上料机配套，省去加料平台，安全快捷又方便；
- 6、 可按客户要求手动或气动型出料口；
- 7、 干燥搅拌二合一，关闭“加热开关”即可用于物料均化用途；
- 8、 多重安全保护装置，确保操作者用机器的安全。
- 9、 也可按客户要求使用要求，选择碳钢材料制作，节省投资。

卧式搅拌机参数：

s形桨叶卧式搅拌机（碳钢）							
容量 (kg)	立方 (m3)	桶厚 (mm)	电机功率 (kw)	减速机 (型号)	主轴直径 (mm)	桨叶厚 (mm)	加热功率 (kw)
200	0.4	3.0	2.2	250	60	10	7.5
300	0.6	3.0	3	250	60	10	7.5
500	1	3.0	4	350	60	10	15
1000	2	5.0	11	400	80	10	24
1500	3	5.0	11	400	80	10	38
2000	4	6.0	22	500	90	10	44
3000	6	6.0	37	650	110	10	66
5000	10	8.0	55	750	125	10	110
s形桨叶卧式搅拌机（不锈钢）							
200	0.4	3.0	2.2	250	60	10	7.5
300	0.6	3.0	3	250	60	10	7.5
500	1	3.0	4	350	60	10	15
1000	2	5.0	11	400	80	10	24

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是化工，物料类型是干粉，适用物料是干粉，动力类型是电动，布局形式是卧式，品牌是恒佳，型号是HJ-200，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是连续作业式，搅拌鼓形状是圆盘型，每次处理量范围是出料50-250L（L），装置方式是固定式，电机功率是2.2（Kw），生产能力是200（L），转速范围是65（r/min），料桶容量是200（L），材质是碳钢