

## HX--15砂浆搅拌机、 砂浆搅拌机价格、

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | HX--15砂浆搅拌机、 砂浆搅拌机价格、                |
| 公司名称 | 献县津联高铁试验仪器销售中心                       |
| 价格   | 面议                                   |
| 规格参数 | 搅拌机类型:砂浆搅拌机<br>应用领域:工程建设<br>物料类型:固-液 |
| 公司地址 | 河北献县郭庄工业区                            |
| 联系电话 | 86-03174690231 13931777216           |

## 产品详情

### 产品介绍

hx-15型砂浆搅拌机一、砂浆搅拌机功能特点：设备能够满足不同性能要求的干粉砂浆、干粉物料、干粉粘合剂等的生产需要，如：腻子粉、干粉涂料、砌筑砂浆、抹灰砂浆、保温系统所需砂浆、装饰砂浆等各种干粉砂浆；并且具有占地小、投资少、见效快、操作简单等诸多优点。二、砂浆搅拌机工作原理：机器工作混合时，机内物料受两个相反方向的转子作用，进行着复合运动，浆叶带动物料方面沿着机槽内壁作逆时针旋转，一方面带动物料左右翻动，在两转子交叉重叠外形失重区，在此区域内，不论物料的形状，大小，和密度如何，都能使物料上浮处于瞬间失重状态，这使物料在机槽内形成全方位连续循环翻动，相互交错剪切，从而达到快速柔和混合均匀的效果。三、砂浆搅拌机结构特点：1、该机为卧式筒体，内外二层螺旋带具有独特的结构，运转平稳、质量可靠、噪音低，使用寿命长，安装维修方便，并有多种搅拌器结构，用途广泛的多功能混合设备。2、混合速度快，混合均匀度高，特别是粘性，螺旋带上可以安装刮板，更适应稠状、糊状的混合。3、在不同物料的混合要求下（特殊物料必须每次混合后需清洗），采用不同螺旋带结构，可加热、干燥的夹套型。5、卧式机体也可以设有活动门，以便供用户清洗四、hx-15卧式砂浆搅拌机技术指标：1、搅拌叶片:2层4片452、搅拌叶运转直径：200mm3、搅拌叶转速:(顺时针)804r/min4、搅拌筒转速:(逆时针)602r/min5、搅拌筒容量：28l6、搅拌筒额定容量：(出料)15l7、搅拌筒内径：380mm8、搅拌筒筒深：250mm9、固定叶与搅拌筒壁间隙：20.5mm10、搅拌叶与搅拌筒底间隔：20.5mm五、砂浆搅拌机的安装与维护：机器的维护保养是一项极其重要的经常性的工作，它应与极其的操作和检修等密切配合，应有专职人员进行值班检查。1、砂浆搅拌机安装试车:(1)该设备应安装在水平的混凝土基础上，用地脚螺栓固定。(2)安装时应注意主机体与水平的垂直。(3)安装后检查各部位螺栓有无松动及主机仓门是否紧固，如有请进行紧固。(4)按设备的动力配置电源线和控制开关。(5)检查完毕，进行空负荷试车，试车正常即可进行生产。2、砂浆搅拌机机器的维护:(1)轴承担负机器的全部负荷，所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系，它直接影响到机器的使用寿命和运转率，因而要求注入的润滑油必须清洁，密封必须良好，本机器的主要注油处(1)转动轴承(2)轧辊轴承(3)所有齿轮(4)活动轴承滑动

平面。(2)新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查。(3)注意机器各部位的工作是否正常。(4)注意检查易磨损件的磨损程度,随时注意更换被磨损的零件。(5)放活动装置的底架平面,应出去灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上移动,以致发生严重事故。(6)轴承油温升高,应立即停车检查原因加以消除。(7)转动齿轮在运转时若有冲击声应立即停车检查,并消除。我公司主营:试模,混凝土、水泥仪器,土工仪器,沥青仪器,养护箱及干燥箱,ca砂浆仪器,防水卷材仪器,无损检测仪器,天平系列,筛具及振筛机,涂料及陶瓷砖试验仪器,万能机、压力机。我公司坚持“质量第一,用户至上,信誉为本”的宗旨,一心为用户做好产品售前、售后服务工作。所售产品一年内免费保修,终身维护,以优质的产品、良好的信誉,得到新老用户的信任。

服务电话:13931777216

本产品的搅拌机类型是砂浆搅拌机,应用领域是工程建筑,物料类型是固-液,适用物料是干粉,动力类型是电动,布局形式是立式,品牌是献县津联,型号是HX-15型,搅拌方式是强制式搅拌,作业方式是循环作业式,搅拌鼓形状是鼓筒型,每次处理量范围是28(L),装置方式是固定式,电机功率是1.1(Kw),转速范围是48(r/min),料桶容量是28(L),适用范围是试验室,加工定制是是