

高速分散机,分散搅拌机 强力搅拌机

产品名称	高速分散机,分散搅拌机 强力搅拌机
公司名称	莱州市沙河镇东鑫化工机械厂
价格	面议
规格参数	搅拌机类型:强力搅拌机 应用领域:化工 物料类型:液-液
公司地址	山东省烟台莱州市沙河镇路旺
联系电话	86-05352340337 13589758977

产品详情

高速分散机

高速分散机，高速搅拌机，涂料搅拌机，涂料分散机，升降分散机，升降搅拌机

高速分散机也称高速搅拌机。按升降形式的不同可分为液压升降分散机和机械升降分散机，分散机速度可任意调节。主要由液压系统、主传动、搅拌系统、导向机构、电控箱五部分组成，各部分结构紧凑、合理。广泛应用于涂料、固体进行搅拌分散、溶解的高效设备及涂料、油墨、颜料、胶粘剂等化工产品。常见类型有乳化分散机、防爆分散机、升降分散机、搅拌分散机、油漆分散机等。

主要特点：采用电磁调速、变频调速和三速等各种规格、运转稳定有力，适合各种粘度；液压、机械两种升降形式，升降旋转自如，适应各种位置；普通及防爆配置，安全可靠，操作维护简单；生产连续性强，对物料可进行快速分散和溶解，分散效果好，生产效率高，运转平稳，安装简便。针对不同物料的粘度及处理量有不同的功率及型号。

工作原理：物料在锯齿状圆形分散盘叶片的高速转动作用下，物料在容器内上下剧烈翻动，与叶片产生碰撞和剪切，使聚集体破坏达到迅速分散，均质混合，加速溶解。

高速分散机设备应用：广泛应用于：涂料、染料、油墨、颜料、造纸、化妆品、食品、树脂、胶粘剂、乳液、医药、石油、农药、日化等领域

将液体及液—固相物料进行高速的搅拌、溶解和分散，完成固液分散、湿润、解聚、稳定过程。速度可任意调节（电磁调速和变频调速）。调速范围80-1250转/分，中速作搅拌溶解作用，高速作分散均质作用。主电机为调速电机，设备可以360度自由转向。操作方便，简单易学。

联系方式:刘成东0535-2356186 13697613808

主要技术指标	参数
主电机	无级变速2.2-22kw
叶轮	200- 350
叶轮转速	80-1250r/min
搅拌轴最高行程	1000mm 1100mm
安装高度	3013 3435
外型尺寸（长宽高）	1800 × 1150 × 2200

本产品的搅拌机类型是强力搅拌机，应用领域是化工，物料类型是液-液，适用物料是油漆涂料，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是东鑫，型号是2.2-22kw，搅拌方式是潜水式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是圆盘型，每次处理量范围是出料300-500L（L），装置方式是固定式，电机功率是2.2-22kw（Kw），生产能力是100-1500（L），转速范围是0-1250（r/min），料桶容量是100-2000（L），规格是22kw