

皖苏全套生产：半夏粉混合机 专业三维搅拌机

产品名称	皖苏全套生产：半夏粉混合机 专业三维搅拌机
公司名称	常州市皖苏干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:食品 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:干粉
公司地址	中国 江苏 常州市武进区 常州市武进区郑陆镇横沟村
联系电话	86-051988901898/88906516 15961177353

产品详情

动力类型：	电动	工作方式：	对流混合机
最大装料量：	100 (kg)	结构形式：	圆筒混合机
卸料方式：	蝶阀出料	应用领域：	医药 化工 食品
适用物料：	粉状 颗粒状	加工定制：	是
型号：	hd-200	物料粒度：	120 (目)
布局形式：	立式	物料类型：	粉状、粒状物料
料筒运动方式：	三维	产品类型：	全新
品牌：	皖苏干燥	生产能力：	50-100 (kg/次)
整机重量：	800 (kg)	外形尺寸 (长*宽*高)：	1450 × 2000 (mm)

本机混合筒多方向运动，物料无离心力作用，无比重偏析及分层，积聚现象各组分可有特殊的重量比，混合率达99.9%以上，是目前各种混合机中较理想产品。筒体装料率大，最高可达90%(普通混合机仅为40%)，效率高，混合时间短。筒体的各处为圆弧过度，经过精密抛光处理。用于制药、化工、食品、轻工、电子、机械、矿冶、国防工业以及各种科研单位的粉状、颗粒状物料的高均匀度混合。

装料的筒体在主动轴的带动下，做周而复始的平移、转动和翻滚等复合运动，促使物料沿着筒体作三向复合运动，从而实现多种物料的互相流动、扩散、积聚、掺杂，以达到均匀混合的目的，避免了一般混合机因离心力作用所产生的物料比重偏析和积聚现象。

型号	hd-1	hd-5	hd-15	hd-50	hd-100	hd-200	hd-400	hd-600
料筒容积(l)	1	5	15	50	100	200	400	600
最大装料容积(l)	0.9	4.5	13.5	45	90	180	360	540
最大装料重量(kg)	0.5-0.9	2.4-4.5	7.4-13.5	25-45	50-90	100-180	200-360	300-540
主轴转速	30	25	25	25	20	20	15	15
电机功率(kw)	0.12	0.25	0.37	1.1	1.5	2.2	4	5.5
尺寸(mm)	500 × 600 × 600	600 × 1000 × 1000	800 × 1200 × 1000	1150 × 1400 × 1300	1250 × 1800 × 1550	1450 × 2000 × 1550	1650 × 2200 × 1550	1850 × 2500 × 1750
重量(kg)	50	50	200	300	800	800	1200	1200500

本产品的应用领域是食品，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是干粉，动力类型是电动，工作方式是高速混合机，料筒运动方式是三维，结构形式是圆筒混合机，产品类型是全新，品牌是皖苏，型号是SYH系列三维混合机，布局形式是卧式，最大装料量是100（Kg），每次处理量范围是11-100（千克），生产能力是50（Kg/次），外形尺寸（长*宽*高）是1200X1800X1500（mm），整机重量是500（Kg），物料粒度是60--120（目），卸料方式是球阀出料