

# 膏霜真空乳化成套设备 机械设备 生产设备

产品名称	膏霜真空乳化成套设备 机械设备 生产设备
公司名称	江阴顶江机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:化妆品 物料类型:固-液 适用物料:化妆品
公司地址	中国 江苏 江阴市 申港镇亚包大道73号
联系电话	86 0510 86685848 13961691082

## 产品详情

真空乳化机是引进德国先进技术，根据化妆品、药膏类产品的制膏工艺而专门设计的，本机组由预处理锅、真空乳化搅拌锅、真空泵、液压系统、倒料系统、电器控制系统、工作平面等部分组成。

### 用途

本机组适用于化妆品厂、药厂的膏、霜类产品的生产，尤其对基质粘度大，固料含量比较高的物料配制乳化更显著功效。

### 特点

本机组操作简便，性能稳定，均质性好，生产效率高，清洗方便，结构合理，占地面积少，自动化程度高等特点。

### 优点

本机组采用上部同轴三重型搅拌器，液压升降开盖，快速均质搅拌器转速：0-3500r/min(变频调速)、慢速刮壁搅拌器转速：10-100r/min（变频调速）、均质头采用高剪切涡流式乳化搅拌机，慢速刮壁搅拌自动紧贴锅底及锅壁。采用真空吸料、特别对粉体物料利用真空吸入避免粉尘飞扬。整个工序在真空条件下进行，防止物料在高速搅拌后产生气泡，能达到卫生无菌要求。本系统配有cip清洗系统、容器与物料接触部分采用sus316l材料制造、内表面镜面抛光300emsh（卫生级）为了确保控制部分的稳定、电器控制部分采用德国西门子的公司产品、按钮采用日本富士公司产品、变频器采用日本松下电工、真空泵采用西门子公司产品。本机组完全符合gmp要求制造，是目前国内最先进、最理想的膏、霜生产设备。

### 技术参数

型号	100型	200型	350型	蒸气、电
工作容积	100l	200l	350l	加热二种

预处理锅	0.55kw × 2	0.75kw × 2	1.1kw × 2	减速机
刮板搅拌器	(10-100r/min)1.5kw	1.5kw	1.5kw	变频调速
均质搅拌器	(0-3500r/min)3kw	4kw	5.5kw	变频调速
油相锅	100l	200l	300l	蒸汽、电力
水相锅	80l	160l	250l	蒸汽、电力
真空泵	1.45kw	1.45kw	2.35kw	水环式
液压系统	1.5kw	1.5kw	1.5kw	电磁控制
外型尺寸 (长×宽×高)	2000 × 850 × 2150	2000 × 850 × 2250	2250 × 1000 × 2400	锅盖未开
	2000 × 850 × 3050	2000 × 850 × 3150	2250 × 1000 × 3300	锅盖升起

本产品的应用领域是化妆品，物料类型是固-液，适用物料是化妆品，适用场所是工业生产用，动力类型是电动，产品类型是全新，品牌是顶江，型号是500L，生产能力是500（kg/h），每次处理量范围是101-500（千克），功率是2.2（KW），外形尺寸（长\*宽\*高）是1000（mm），整机重量是1000