

实验油墨搅拌机|试验油墨搅拌机|油墨搅拌机|高速度油墨搅拌机

产品名称	实验油墨搅拌机 试验油墨搅拌机 油墨搅拌机 高速度油墨搅拌机
公司名称	清苑县华伟机电设备经销部
价格	面议
规格参数	搅拌机类型:强力搅拌机 应用领域:印刷 物料类型:液-液
公司地址	河北 清苑县 迎宾东街353号
联系电话	03128016369

产品详情

实验油墨搅拌机|试验油墨搅拌机|油墨搅拌机|高速度油墨搅拌机，该产品为最新产品，保持了砂磨、分散、搅拌多种的功能于一体的优点，电机采用了变频电机，无电刷，使用寿命长，噪音更低，为了便于操作，变频器直接安装在机器上，变频器的显示屏直接显示转轴转速，机器并配有多种砂磨叶盘，分散叶片及搅拌叶片。

hw-dj450变速搅拌、分散多用搅拌机，保持了砂磨、分散、搅拌多种的功能于一体的优点，电机采用变频式电机、无电刷、使用寿命长、噪音更低，为了便于操作，变频器直接装

在机器上。变频器显示屏直接显示转轴的速度。它具有结构简单、使用灵活、维护容易、清洁方便等特点。它广泛应用于涂料、油墨、粘胶剂等化工产品，机器并配有多种砂磨叶

盘，分散叶片及搅拌叶片。

主要技术参数电机参数： 220v 550w变频器参数： 220v
750w调速范围： 0~7500r/min分散片直径： 50mm
60mm升降行程： 200mm外形尺寸： 45*42*55cm
(长*宽*高)重量： 37kg

操作顺序打开包装后，机器放置于工作台或地面，调节水平微调，使机器达到水平位置。放入被搅拌均匀的料筒或容器，用夹持器夹紧，确认容器被紧固后，方可准备接通电线。打开电源线接入220v电源，变频器显示屏出现“0”字样后，按绿色运行键，慢慢匀速顺时针旋转电位器，调至所需要的转速。在被搅拌的物料接近容器口时，速度不宜过快，以免

被搅拌物料溢出。搅拌结束时，应先慢慢匀速逆时针旋转电位器，一直到显示屏上出现“0”后，再按红色停止键。备注：此机上的变频器参数均已设定好并锁定，使用者请勿自行调整变频器内部参数，如因自行设定变频器参数，损坏机器性能。后果自负！注意与保养机器使用后应及时清洁机器，搅拌叶轮

上粘附的物料，以防再次使用时，造成污染。变频器上不能覆盖任何物体，以免影响变频器的使用寿命。机器长期不使用时，应拔下电源插头。

本产品的搅拌机类型是强力搅拌机，应用领域是印刷，物料类型是液-液，适用物料是油墨，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是华伟油墨搅拌机，型号是HW-DJ450，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是圆槽型，每次处理量范围是1-5（L），装置方式是固定式，电机功率是0.55（Kw），生产能力是5（L），转速范围是7500（r/min），料桶容量是5（L），加工定制是是