

顺辉供应5L不锈钢捏合机

产品名称	顺辉供应5L不锈钢捏合机
公司名称	莱州市沙河镇顺辉化工机械厂
价格	面议
规格参数	应用领域:化工 适用物料:油墨 适用场所:工业生产用
公司地址	莱州市沙河镇北王家村西南
联系电话	86 0535 2351167

产品详情

捏合机工作原理是由一对互相配合和旋转的叶片（通常呈z形）所产生强烈剪切作用而使半干状态的或橡胶状粘稠塑料材料能使物料迅速反应从而获得均匀的混合搅拌。

捏合机是各种高粘度的弹塑性物料的混炼、捏合、破碎、分散、重新聚合各种化工产品的理想设备；广泛应用于高粘度密封胶、硅橡胶、中性酸性玻璃胶、口香糖、泡泡糖、纸浆、纤维素、亦用于电池、油墨、颜料、染料、医药、树脂、塑料、橡胶、化妆品等行业。捏合机可制成普通型、压力型、真空型、高温型四种，调温形式采用电加热、蒸汽、油加热、水冷却等方法，采用液压翻缸及启盖。出料方式有液压、翻缸倾倒、球阀出料，螺杆挤压等。缸体及浆叶与物料接触部分均采用不锈钢制成，确保产品质量。

捏合机主要由捏合部分、机座部分、液压系统、传动系统、真空系统和电控系统等六大部分组成。捏合部分由缸体、浆轴、墙板、缸盖等组成。液压系统由一台液压站来操纵两只小油缸和两个大油缸，来完成启闭大盖、翻动搅拌缸功能，系统设计压力为7.0mpa。电控系统有手动、自动电控系统，由用户任意选择和要求，操作方便、可靠。传动系统由电机、减速机和齿轮组成、根据捏合机型号配套电机。在传动过程中，可由电机同步转速，经弹性联轴器至减速机后，由输出装置传动快浆，使其达到规定的转速，也可由变频器进行调速。

普通捏合机，普通型捏合机，真空捏合机，真空型捏合机，高速捏合机，，纤维素捏合机，硅橡胶捏合机，硅橡胶专用捏合机，高温捏合机，螺杆挤出型捏合机，螺杆挤出捏合机，捏合机，电加热捏合机，实验捏合机，实验室捏合机，压力型捏合机，下出料捏合机

本产品的应用领域是化工，适用物料是油墨，适用场所是工业生产用，捏合机类型是普通型，卸料方式是液压，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是顺通，型号是5-2000L，电机功率是0.75（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是650*400*705（mm），整机重量是300（Kg），装料容量范围是5（L），拌浆转速是3323（r/min），夹套力压力是0.45（MPa），拌缸内真空度是-0.094（MPa），产品类型是全新，加热方式是电加热