

潜水搅拌机，低速推流搅拌机，搅拌机

产品名称	潜水搅拌机，低速推流搅拌机，搅拌机
公司名称	青岛伊美环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	搅拌机类型:潜水搅拌机 应用领域:造纸工业 物料类型:液-液
公司地址	中国 山东 胶南市 黄岛新区城西工业园
联系电话	86 0532 88186358 13853232196

产品详情

一、产品介绍

青岛伊美低速推流系列搅拌机适用于工业和城市污水处理厂曝气池和厌氧池，其产生低切向流强力水流，可用于池中循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流。

低速推流系列产品采用摆线针轮减速机，配备功率小，转速低，叶轮直径大，服务面积广。叶轮由聚胺脂材料和铝合金铸成，强度高，耐腐蚀性强，除了具有搅拌的功能外还能外还兼有推流和创建水流的作用。

型号说明

四、选型注意事项与运行条件 为保证潜水搅拌机取得最佳运行效果，请使用方提供如下资料;

运用目的； 池型及尺寸，包括水深；

搅拌介质的特性，包括粘度、密度、温度、及固体物含量等。 运行条件

潜水搅拌机可在下列条件下正常连续运行 最高介质温度不超过40 ；

介质的ph值在5-9； 介质密度不超过1150kg/m3;

长期潜水运行，潜水深度一般不超过20m。警

告！潜水搅拌机必须完全潜入水中工作，不能在易燃易爆和强腐蚀性的环境中工作！

本产品的搅拌机类型是潜水搅拌机，应用领域是造纸工业，物料类型是液-液，适用物料是污水，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是伊美，型号是YMDT，搅拌方式是潜水式搅拌，作业方式是连续作业式，搅拌鼓形状是梨型，每次处理量范围是出料300-500L（L），装置方式是固定式，电机功率是1（Kw），生产能力是100（L），转速范围是100（r/min），料桶容量是100（L）