

500L普通型捏合机|真空捏合机厂家|烟台捏合机规格报价

产品名称	500L普通型捏合机 真空捏合机厂家 烟台捏合机规格报价
公司名称	山东龙兴化工机械集团有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	应用领域:造纸工业 适用物料:化妆品
公司地址	山东省莱州市沙河镇龙王埠
联系电话	0535-235888 13792532135

产品详情

是各种高粘度的弹塑性物料的混炼、捏合、破碎、分散、重新聚合各种化工产品的理想设备；广泛应用于高粘度密封胶、硅橡胶、中性酸性玻璃胶、口香糖、泡泡糖、纸浆、纤维素、食品亦用于电池、油墨、颜料、染料、医药、树脂、塑料、橡胶、化妆品等行业。

主要由捏合部分、机座部分、液压系统、传动系统、真空系统和电控系统等六大部分组成。

捏合部分由缸体、浆轴、墙板、缸盖等组成。液压系统由一台液压站来操纵两只小油缸和两个大油缸，来完成启闭大盖、翻动搅拌缸功能，系统设计压力为7.0mpa。

电控系统有手动、自动电控系统，由用户任意选择和要求，操作方便、可靠。

传动系统由电机、减速机和齿轮组成、根据捏合机型号配套电机。在传动过程中，可由电机同步转速，经弹性联轴器至减速机后，由输出装置传动快浆，使其达到规定的转速，也可由变频器进行调速。

规格	5l	10l	100l	300l	500l	1000l	1500l	2000l	
有效容积l	5	10	100	300	500	1000	1500	2000	
投料量l	3.5	7	70	210	350	700	1100	1400	
主电机功率kw	1.1-1.5		4-7.5	7.5-18.5	15-30	18.5-45	22-55	37-75	
螺杆电机功率kw	无			3-4	4-5.5	5.5-7.5	7.5-11	11-15	
出料方式	高温型	手动翻缸		液压翻缸					
	其它型	液压翻缸		液压翻缸、螺杆出料、下出料					
	下出料								
拌浆转速r/min	33/23		35/22	37/21	35/25	30/16			
加热	电							电、蒸汽	
	电加热	高温	6-10	8-10	12-15	30-35	35-45	60-80	90-110

其它	功率kw	1.8	4.2	12	18	24	36	36-54	54-72	
蒸汽压力mpa		0.3								
真空型真空度		-0.090mpa								
压力型压力mpa		0.45				0.35				
外型	普通	长	1100	1100	1600	2150	2550	2750	3030	3060
		宽	410	410	610	850	1000	1200	1850	2250
		高	510	510	1360	1300	1550	1800	2070	
尺寸	真空	3100	1000	1000	1250	1320	1600	2150	2350	5
		重量kg	210	250	1100	2000	2800	4200	520	
			~300	~340	~1250	~2200	~3000	~4500	~55	
表中参数仅供参考，根据客户要求可设计（各种容积、转速及特殊要求）专用机型										

本产品的应用领域是造纸工业，适用物料是化妆品，适用场所是工业生产用，捏合机类型是普通型，卸料方式是球阀出料，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是龙腾，型号是NH500L，电机功率是15-30（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是2550*1000*1550（mm），整机重量是2800（Kg），装料容量范围是700350（L），拌浆转速是30/16（r/min），夹套力压力是0.3（MPa），拌缸内真空度是-0.09（MPa），产品类型是全新，加热方式是电加热，规格是NH1000L